

Расшивка ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30

Действует с 01.01.2026 г.

Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ. Раствор обладает консистенцией сырой земли. Подходит для внутренних и наружных работ.

Цвет - номер	розничная цена	
10	010-белый	1028
11	011-супербелый	1107
20	020-серый	1004
21	021-светло-серый	981
22	022-темно-серый	1110
23	023-графит	1334
26	026-гранитно-серый	1110
27	027-пепельный	1244
28	028-мокрый асфальт	1179
30	030-бежевый	993
34	034-светло-бежевый	981
35	035-кремовый	1063
36	036-ореховый	1115
40	040-коричневый	1363
41	041-светло-коричневый	1179
45	045-шоколадный	1540
46	046-оранжевый	1179
61	061-светло-голубой	1128
70	070-желтый	1011
71	071-песочный	1179
73	073-желто-зеленый	1128
83	083-медный	1273

Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке

Технические Характеристики	
Цвет	22 цвета
Прочность при сжатии, не менее	15 МПа
Рекомендуемая ширина шва	5-30 мм
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,1 л
Расход смеси на 1м² кладки кирпича 250*120*65 при глубине и ширине шва 10 мм	5,0 кг
Жизнеспособность раствора	1 час
Максимальная фракция	1,25 мм
Влажность сухой смеси	0,30%
Морозостойкость	50 циклов
Температура окру-й среды и основания при нанесении	+5 °C...+30 °C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	20 кг

010 БЕЛЫЙ**011 СУПЕРБЕЛЫЙ****020 СЕРЫЙ****021 СВЕТЛО-СЕРЫЙ****022 ТЕМНО-СЕРЫЙ****023 ГРАФИТ****026 ГРАНИТНО-СЕРЫЙ****027 ПЕПЕЛЬНЫЙ****028 МОКРЫЙ АСФАЛЬТ****030 БЕЖЕВЫЙ****034 СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ****035 КРЕМОВЫЙ****036 ОРЕХОВЫЙ****040 КОРИЧНЕВЫЙ****041 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ****045 ШОКОЛАДНЫЙ****046 ОРАНЖЕВЫЙ****061 СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ****070 ЖЕЛТЫЙ****071 ПЕСОЧНЫЙ****073 ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ****083 МЕДНЫЙ**

