

Прайс-лист на смеси, штукатурки, полы Кнауф



01.01.2026

№	артикул Кнауф	Наименование	Назначение	вес, кг, литр	шт / подд.	цена
<b>1 Клеевые смеси</b>						
2	796571	Флекс	Клей плиточный эластичный <b>класс C2 TE S1</b> применяется для облицовки внутри и снаружи зданий (включая цоколь), <b>для деформирующихся оснований, для облицовки чаш крытых бассейнов.</b>	25	48	1149
3	209445	Флизен	Цементная клеевая смесь ( <b>класс C0 T</b> по ГОСТ Р 56387-2018) для укладки керамической плитки на на стены и полы (без подогрева) <b>размером до 60x60 см внутри помещений.</b>	10	100	328
5	729125	Флизен		25	48	418
4	607485	Фассаден	Клей для <b>пенополистирола и минеральной ваты</b> , Адгезия к бетону: не менее 0,5 Мпа	25	42	504
6	796476	Мрамор	Белая цементная клеевая смесь ( <b>класс C2</b> по ГОСТ Р 56387-2018) для укладки <b>мрамора, гранита и искусственного камня любого размера и веса внутри и снаружи зданий (включая цоколь).</b>	25	48	1006
7	729126	Флизен плюс	Цементная клеевая смесь ( <b>класс C1 TE</b> по ГОСТ Р 56387-2018) для укладки <b>керамогранита, природного камня и керамической плитки размером до 60x60 см</b> внутри и снаружи зданий (включая цоколь).	25	48	589
8	729142	Флизен Макс	Цементная клеевая смесь толстослойная ( <b>класс C1</b> по ГОСТ Р 56387-2018) для укладки <b>керамогранита, природного камня и керамической плитки размером до 60x60 см</b> внутри и снаружи зданий (включая цоколь)., Толщина слоя: 3-30 мм	25	48	633
9	3110	Перлфикс	Клей гипсовый монтажный, сухая монтажная смесь на основе <b>гипсового вяжущего</b> с модифицирующими добавками. Предназначена для <b>приклеивания КНАУФ-листов (ГКЛ),</b> изоляционных материалов (минераловатных плит) на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, поробетонные основания стен с неровной поверхностью, <b>для монтажа гипсовых пазогребневых плит (ПГП).</b>	30	40	548
<b>10 Штукатурные смеси для внутренних работ</b>						
11	2864	Гольдбанд	<b>Гипсовая</b> штукатурная смесь для высококачественного выравнивания стен <b>слоем от 8 до 50 мм в помещениях с нормальной влажностью</b> , обладает высокой трещиностойкостью, <b>ручное нанесение.</b>	30	40	433
12	9500	МП 75	Сухая гипсовая смесь КНАУФ-МП 75 предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью <b>механизированным способом</b>	30	40	481
13	169877	Ротбанд	<b>Универсальная гипсовая</b> штукатурная смесь для высококачественного выравнивания стен <b>слоем от 5 до 50 мм и потолков от 5 до 15 мм в помещениях с нормальной влажностью</b> , обладает высокой <b>трещиностойкостью, легкая в работе, удобная для любого мастера.</b>	10	110	316
14	2862	Ротбанд		30	40	556
15	581049	Ротбанд		5	108	184
16	749855	Туллер	Штукатурка гипсовая <b>с увеличенными сроками схватывания</b>	30	40	427
<b>17 Шпаклевки на гипсовой основе</b>						
18	663903	Базис	Шпаклевка гипсовая, <b>Толщина одного слоя шпаклевки: от 1 мм до 5 мм</b> (локально до 10 мм), Применяется для сплошного шпаклевания бетонных поверхностей, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, пазогребневых плит, гипсовых и цементных штукатурок внутри помещений	25	40	408
19	631031	Ротбанд Финиш	Шпаклевка <b>гипсовая финишная</b> , Толщина одного слоя шпаклевки: <b>от 0,2 мм до 5 мм</b> , <b>Наибольшая крупность зерен заполнителя: 0,315 мм</b> , Применяется для сплошного шпаклевания тонким слоем и получения высококачественной поверхности под покраску, обои и другие декоративные покрытия внутри помещений	25	48	696
20	170086	Фуген	Шпаклевка <b>гипсовая универсальная</b> , <b>толщина одного слоя шпаклевки при сплошном шпаклевании: от 1 мм до 5 мм</b> , Наибольшая крупность зерен заполнителя: 0,315 мм, Применяется внутри помещений, <b>для заделки стыков и мест креплений КНАУФ-листов (гипсокартонных листов) и КНАУФ-суперлистов (гипсоволокнистых листов) с</b>	10	110	334
21	170091	Фуген		25	40	719
22	581053	Фуген		5	108	202
23	724018	Унихард	Шпаклевка гипсовая универсальная <b>высокопрочная безусадочная</b> , Применяется внутри помещений <b>для заделки стыков КНАУФ-листов (гипсокартонных листов) и КНАУФсуперлистов (гипсоволокнистых листов), заделки дефектов гипсовых, цементных и бетонных поверхностей;</b> заделки стыков высокопрочных конструкций с применением гипсокартонных КНАУФ-листов Сапфир; <b>заделки стыков КНАУФ-суперпола</b> (элементов пола); заделки стыков негорючих плит КНАУФ-Файерборд; заделки стыков КНАУФ-Акустика с любыми видами кромок.	20	60	1182
<b>24 Шпаклевки финишные</b>						
25	514913	Полимер Финиш	Шпаклевка <b>полимерная финишная</b> , Предназначена для финишного шпаклевания тонким слоем бетонных поверхностей, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, гипсовых и цементных штукатурок и получения поверхности под покраску, обои и другие декоративные покрытия, <b>Толщина слоя шпаклевки • минимальная: 0,2 мм • максимальная: 4 мм</b>	20	48	818
26	651674	Ротбанд Паста Профи	Шпаклевка <b>готовая финишная, пастообразная финишная шпаклевка на виниловой основе. Обладает повышенной белизной, адгезией и трещиностойкостью.</b> Применяется внутри помещений для финишного шпаклевания поверхности гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, оштукатуренных и бетонных поверхностей. Может наноситься ручным и механизированным способом. Толщина слоя: от 0,2 мм до 2 мм ■ Размер зерна (средний/максимальный): 25/50 мкм	18	33	1493
27	463530	Ротбанд Паста Профи		5	120	683
<b>29 Штукатурные смеси для внешних работ</b>						
30	731177	Адгезив	Штукатурка <b>цементная адгезионная для обрызга</b> , Исключает необходимость армирования основания металлической сеткой. Создает шероховатую поверхность.	25	48	584

№	артикул Knauf	Наименование	Назначение	вес, кг, литр	шт / подд.	цена
31	796457	Виртон	Штукатурка цементная защитная тонкослойная, применяется, для оштукатуривания стен из бетона, кирпича, газобетонных блоков и т. д. (в т. ч. цоколя) с целью выравнивания основания, под дальнейшие финишные покрытия, для создания защитного базового <b>штукатурно-армированного слоя поверх утеплителя (минеральной ваты или пенополистирола) в системах наружного утепления зданий СФТК, например, КНАУФ-Теплая стена</b> ; для создания защитного выравнивающего штукатурно-армированного слоя поверх плит АКВАПАНЕЛЬ®; для заделки стыков, например, при монтаже плит АКВАПАНЕЛЬ®	25	48	829
32	95241	Грюнбанд	Штукатурка цементная трещиностойкая смесь на основе цемента, <b>легким заполнителем и специальными добавками. Обладает высокой трещиностойкостью.</b>	25	30	468
33	796433	Зокельпутц	Штукатурка <b>цементная цокольная</b> , смесь на основе цемента с фракционированным песком и специальными добавками. Обладает повышенной прочностью.	25	48	423
34	97694	Северер	<b>Штукатурно-клеевая смесь универсальная</b> , Содержит фракционированный песок, специальные волокна и полимерные добавки, обеспечивающие готовому слою раствора высокую адгезию, трещиностойкость, применяется: при устройстве <b>систем наружной теплоизоляции зданий для приклеивания на обычные основания стен теплоизоляционных плит из пенополистирола или минеральной ваты и нанесения на их поверхность защитного слоя, армированного стеклотканевой сеткой, с последующим покрытием декоративной штукатуркой КНАУФ-Диамант</b>	25	48	984
35	70320	Унтерпутц	Штукатурка <b>цементная фасадная, смесь на основе цемента с фракционированным песком и специальными добавками.</b> Применяется при наружных и внутренних работах. Предназначена для <b>оштукатуривания фасадов зданий</b> , поверхностей в помещениях с повышенной влажностью	25	48	382
<b>36 Шпаклевки на цементной основе</b>						
37	729895	Мульти-финиш цемент	Шпаклевка цементная <b>фасадная, основе цемента с заполнителем, модифицирующими добавками и армирующим волокном.</b> Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для выравнивания поверхностей бетона и цементных штукатурок, Толщина слоя при сплошном выравнивании: 1-3 мм,	25	48	699
38	720347	Раслер	Шпаклевка <b>белая финишная цементно-полимерная</b> , сухая шпаклевочная белая смесь на комплексном вяжущем с полимерными добавками. Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для <b>высококачественного финишного выравнивания минеральных поверхностей</b> , таких как бетон, цементная штукатурка, например, КНАУФ-Виртон, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зокельпутц, на фасадах зданий (за исключением цоколя) и в помещениях с повышенной влажностью	20	48	1225
39	796459	Мульти Финиш белый	Шпаклевка <b>цементная фасадная белая, основе цемента с заполнителем, модифицирующими добавками и армирующим волокном.</b> Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для выравнивания поверхностей бетона и цементных штукатурок, Толщина слоя при сплошном выравнивании: 1-3 мм,	25	48	724
<b>40 Декоративные Штукатурные смеси</b>						
41	516037	Диамант "шуба" 1,5 белый	Минеральная <b>структурная штукатурка на основе белого цемента с модифицирующими добавками</b> , обладающая водоотталкивающими свойствами, устойчива против неблагоприятных погодных условий, для наружных и внутренних работ. <b>При обработке, в зависимости от типа смеси, образуется шероховатая зернистая «шуба» или бороздковая «короед» структура, которая может окрашиваться.</b> Применяется при оштукатуривании фасадов зданий по поверхности цементных штукатурок (например КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Грюнбанд) и бетона, в системах наружной теплоизоляции зданий «КНАУФ-Теплая стена»,	25	48	678
42	516038	Диамант "шуба" 3,0 белый		25	48	678
43	516036	Диамант "короед" 2,5 белый		25	48	678
44	516035	Диамант "короед" 1,5 белый		25	48	678
<b>45 Наливные полы</b>						
46	781099	Титалин	Наливной пол КНАУФ-Титалин создан на основе комплексного вяжущего (гипс и цемент), инертного заполнителя и модифицирующих добавок. Наливной пол для базового толстослойного и финишного тонкослойного выравнивания основания толщиной <b>от 5 мм (локально от 3 мм) до 100 мм</b> под укладку напольных эксплуатируемых покрытий, Смесь применяется внутри помещений.	20	64	434
47	434640	Трибон	Пол <b>самонивелирующийся универсальный толщиной от 10 мм до 60 мм</b> , смесь заводского изготовления на основе смешанного (комплексного) вяжущего (строительного гипса и портландцемента), специальных модифицирующих добавок и кварцевого песка в качестве заполнителя. Смесь применяется внутри помещений.	30	42	585
48	591270	УБО	<b>Ровнитель для пола цементный, легкий</b> , смесь на основе специального цемента с пенополистирольными гранулами в качестве заполнителя. Применяется внутри помещений при выравнивании поверхности несущего перекрытия, особенно при наличии на нем большого количества проложенных кабелей, труб и прочих коммуникаций. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. <b>Толщина слоя: от 3 до 30 см</b>	25	18	931
49	589057	Лента кромоочная FE 8мм x100 мм , 40м	<b>Лента кромоочная FE</b> предназначена для использования в качестве компенсационной детали сопряжений наливной стяжки (при ее устройстве) со стенами помещения. Лента должна выступать выше планируемого уровня стяжки, Полиэтиленовая юбка отгибается при устройстве наливных полов, а поверх нее укладывается пленка или подкладочная бумага по всей поверхности основания	40 м.		921
<b>50 Грунтовки</b>						
51	590813	Миттельгрунд	Грунтовка универсальная для <b>впитывающих оснований, концентрированная</b> ,	5	80	1780
52	587612	Миттельгрунд	быстросохнущая, паропроницаемая грунтовка на основе полимерной дисперсии.	10	33	3148
53	587613	Мультигрунд F	Грунтовка универсальная <b>морозостойкая для впитывающих оснований, готовая к применению</b> , быстросохнущая, паропроницаемая грунтовка на основе полимерной дисперсии.	10	33	1423
54	94186	Тифенгрунд	Грунтовка <b>укрепляющая глубокого проникновения, готовая к применению, быстросохнущая, паропроницаемая грунтовка на основе полимерной дисперсии.</b> Предназначена для обработки оснований в целях укрепления поверхности, снижения	5	54	603

№	артикул Knauf	Наименование	Назначение	вес, кг, литр	шт / подд.	цена
55	40912	Тифенгрунд	Предназначена для обработки оснований в целях укрепления поверхности, снижения впитывающей способности и улучшения адгезии перед шпаклеванием, Тифенгрунд применяется перед нанесением обрызговой штукатурки КНАУФ-Адгезив	10	33	1165
56	775638	Бетогрунд	Грунтовка адгезионная для бетонных и гладких оснований, готовая к применению, не содержащая растворителей полимерная дисперсия розового цвета с добавлением кварцевого песка. Применяется для повышения адгезии и создания шероховатой поверхности на плотных, гладких, слабовпитывающих и не впитывающих влагу основаниях	15	33	1805
57	607468	Бетогрунд	Грунт-краска белая высокоукрывистая фактурная ручного нанесения, готовая к применению, быстросохнущая, паропроницаемая на основе полимерной дисперсии. Предназначена для одновременного грунтования основания и предварительного его окрашивания перед оклейкой обоями.	5	54	700
58	780097	Грунт-краска Вайсгрунд	Грунт-краска белая высокоукрывистая тиксотропная машинного нанесения.	15	30	2069
59	810147	Грунт-краска Вайсгрунд М		20	11	3696
60	<b>Гидроизолирующие смеси и комплектующие</b>					
61	637910	Флехендихт	Гидроизоляционная мастика латексная, представляет собой водную дисперсию синтетического латекса и инертных заполнителей, голубого цвета, используемую для гидроизоляции поверхностей стен и пола внутри зданий. Не содержит растворителей. Применяется для гидроизоляции влажных и сырых помещений, например ванных комнат, душевых, а также других помещений; гидроизоляции чувствительных к влаге оснований, создания водонепроницаемой, эластичной гидроизоляции перед укладкой покрытий из керамической плитки и природного камня.	5	100	2113
62	<b>Комплектующие для гидроизоляции Knauf</b>					
63	960008	Лента гидроизоляционная Флэхендихтбанд Про	Флэхендихтбанд Про представляет собой нетканую полиэфирную ленту с водонепроницаемым эластомером, армированным полотном из полипропилена.	10 м	-	1430
64	681100	Манжета напольная 425x425x0,5	Манжета гидроизоляционная напольная, представляет собой трехслойный материал, состоящий из внешних нетканых слоев полипропилена и мембраны из синтетического каучука между ними. Текстура поверхности обеспечивает надежную фиксацию манжеты в мастике КНАУФ-Флэхендихт и в плиточном клее КНАУФ	-	-	916
65	251246	Полотно гидроизолец 10 м2	Гидроизоляционное полотно КНАУФ-Мембрана представляет собой изолирующую полиэтиленовую мембрану между двумя слоями специального нетканого материала, обеспечивающего его фиксацию в плиточном клее. Предназначено для гидроизоляции стен и полов, межпанельных швов и соединений в ванных комнатах, душевых, санузлах, террасах, балконах и т. д.	10 м2	-	7285
66	725065	Угол внутренний 140x140мм RU	Угол гидроизоляционный КНАУФ внутренний, представляет собой эластомер, нанесенный на полиэфирную сетку или эластомер, покрытый полиэфирным полотном с двух сторон.	-	-	662
67	725066	Угол внешний 140x140мм (2шт)	Угол гидроизоляционный КНАУФ внешний, представляет собой эластомер, нанесенный на полиэфирную сетку или эластомер, покрытый полиэфирным полотном с двух сторон.	-	-	662
68	725063	Манжета настенная 120x120мм (2шт)	Манжета гидроизоляционная настенная, представляет собой трехслойный материал, состоящий из внешних нетканых слоев полипропилена и мембраны из синтетического каучука между ними. Текстура поверхности обеспечивает надежную фиксацию манжеты в мастике КНАУФ-Флэхендихт и в плиточном клее КНАУФ	-	-	507

Цена указана за 1 единицу продукции на условиях САМОВЫВОЗ из Красногорска. Имеется централизованная доставка! Стоимость рассчитывается индивидуально на каждый объект!