

DAUER SLIDER 321

штукатурка цементная высокопрочная фасадная

Технология двойного армирования | 75 циклов | Для цоколя и фасада

Daüer®



Штукатурка цементная высокопрочная фасадная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурка цементная высокопрочная фасадная SLIDER® 321 предназначена для ручного и механизированного высококачественного выравнивания (слой 10 – 40 мм.) поверхности фасадов и цоколей зданий и сооружений, стен снаружи и внутри всех видов помещений в т.ч. влажных и неотапливаемых: подвалы, балконы и лоджии, паркинги, лестничные пролеты, марши, склады, другие помещения с переменной влажностью. Используется под последующую отделку всеми видами натурального и искусственного камня, а также керамогранитом крупного формата, керамической плиткой, тонкослойное шпатлевание и отделку финишными материалами – декоративные штукатурки и окрашивание. Для машинного и ручного нанесения. Для всех видов штукатурных станций.

Предназначено для:

- для наружных (цоколи и фасады зданий)
- для внутренних (отапливаемые и не отапливаемые помещения с любым уровнем влажности)
- для машинного и ручного нанесения.
- для всех видов штукатурных станций.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс	КП IV
Основная фракция заполнителя, мм	0,63
Рекомендуемый слой нанесения, мм	10 – 40
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2	1,6
Время использования готового раствора, мин	120
Прочность при сжатии, МПа	10
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, Мпа	0,3
Коэффициент паропроницаемости	0,1 мг/м·ч·Па
Фасовка, кг	40

Чем SLIDER 321 решает эти проблемы?

✗ Проблема

1. Трещины при усадке через 2–3 месяца
2. Низкая прочность — крошится, осыпается
3. Плохая адгезия — отслоение, «бухтение»
4. Не подходит для улицы — мороз разрушает
5. Долгое высыхание — затягивает ремонт
6. Только для ручного нанесения

✓ Решение SLIDER 321

Двойное армирование — цементные кристаллы + волокна

Прочность 10 МПа — выдерживает высокие нагрузки

Сцепление $\geq 0,3$ МПа — монолит с основанием

Морозостойкость 75 циклов — для фасадов и цоколей

Подрезка через 10–12 часов, отделка — через 3–7 суток

Для всех типов штукатурных станций

Daüer®

Области применения SLIDER 321

Основания: бетон (сборный и монолитный), кирпичная кладка (в т.ч. поризованные блоки и клинкер), каменные кладки из натурального и искусственного камня

Категория



Фасады и цоколи



Внутренние помещения



Влажные и неотапливаемые

☒ Под любую отделку

Объекты

Выравнивание фасадов зданий и сооружений

Стены внутри всех видов помещений

Подвалы, балконы, лоджии, паркинги, склады

Натуральный/искусственный камень, керамогранит, плитка, декоративные штукатурки, окрашивание

Daüer®

Daüer®

ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ!

Конкурентное окружение

