

DAUER SAVER 707

полимерная гидроизоляция

Готовая к применению | Эластичная | С индикацией нанесения

Daüer®



DAUER SAVER 707



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Гидроизоляция готовая на полимерной основе, предназначена для создания эластичного гидроизоляционного покрытия на горизонтальных и вертикальных поверхностях в помещениях под последующую укладку керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня, подверженных периодическому увлажнению (ванных, душевых, туалетах, кухнях и т.д.). Используется для гидроизоляции чувствительных к влаге оснований, подходит для обработки бетона, цементных штукатурок, ГКЛ, ГВЛ и других оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип	Готовая полимерная
Цвет/индикация	Синий
Адгезия, МПа	1,5
Расход в 2 слоя, кг/м2	1,4
Водонепроницаемость	W8
Перекрытие трещин	до 1 мм
Укладка плитки через	12-24 ч
Температура эксплуатации	от +10 °С до +70 °С
Фасовка, кг	14



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОТОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляция готовая на полимерной основе, предназначена для создания эластичного гидроизоляционного покрытия на горизонтальных и вертикальных поверхностях в помещениях под последующую укладку керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня, подверженных периодическому увлажнению (ванных, душевых, туалетах, кухнях и т.д.). Используется для гидроизоляции чувствительных к влаге оснований, подходит для обработки бетона, цементных штукатурок, ГКЛ, ГВЛ и других оснований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	синий
Расход при слое 1 мм	2,4 кг/м²
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Нанесение второго слоя	через 2-3 часа*
Время высыхания до следующего этапа работ	24 часа*
Прочность сцепления с бетоном	не менее 1,5 МПа
Водонепроницаемость, марка	не менее W8
Температура проведения работ	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от +10 °С до +70 °С
* при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 10) %	

СОСТАВ

Полимерный дисперсат, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гидроизоляция необходимо хранить в герметичной упаковке в защищенном от влаги и прямого солнечного света. Гарантийный срок хранения в негерметичной упаковке указан при температуре от +5 °С до +30 °С не более 12 месяцев с даты изготовления. Возможны краевые и транспортировочные повреждения при нарушении правил хранения. Материал выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания и сохраняет эксплуатационные свойства.

ВНИМАНИЕ!

Не добавляйте в гидроизоляцию сторонние компоненты. Нельзя ускорять процесс оттаивания в помещении нагревательные приборы. Размораживать необходимо при комнатной температуре. После размораживания и перед применением тщательно перемешать материал.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте попадания в глаза. Во время проведения работ закройте рот и нос. Берегите от детей. Если раствор попал в глаза тщательно промойте их большим количеством воды, при необходимости обратитесь к врачу.



Нормативный документ
ТУ 23.99.12-013-1958510-2026

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Качественные смеси»
ПРОИЗВОДСТВО В РФ: 140184, Московская обл.,
г. Железнодорожная, Бокситовый поселок, д. 35

Проблемы других гидроизоляции → Решения SAVER 707

✗ Проблема

Цементная гидроизоляция трескается при усадке, долго сохнет (5–7 дней)

Битумная мастика — токсичный запах, не для закрытых помещений

Рулонная гидроизоляция — стыки, сложность на сложных поверхностях

Нет контроля качества нанесения — пропуски и недогрунтовка

Долгая готовность к отделке — затягивает ремонт

Плохая адгезия к ГКЛ и сложным основаниям

✓ Решение SAVER 707

Эластичная полимерная плёнка — удлинение до разрыва **более 100%** (у цементных — менее 5%)

Без растворителей — безопасна для внутренних работ

Бесшовное нанесение — кисть, валик или шпатель

Синий цвет — визуальный контроль каждого слоя

Укладка плитки через 12–24 часа (вместо 5 дней)

Высокая адгезия ко всем типам оснований

Daüer®

Области применения SAVER 707

SAVER 707 — для внутренних и наружных работ

Категория

 Влажные помещения

 Балконы и террасы

 Фундаменты и подвалы

 Тёплые полы

Объекты

Ванные комнаты, душевые, санузлы, кухни

Защита от осадков под плитку

Защита от грунтовых вод

Совместимость с системами обогрева

Daüer[®]

Daüer®

Конкурентное окружение

