

Прайс-лист на подкровельные пленки, мембраны и скотчи DELTA



01.06.2026

01.05.2020							
№	Артикул	Наименование	Sd	г/м2	Размер		цена, рубль
					длина, м	шир., м	
Пароизоляция							
1	2209945	DELTA®-AIRVAP 200, универсальная пароизоляционная плёнка, Однослойная плёнка толщиной 200 мкм гарантирует отличную изоляцию вашей мансарды, перекрытий и стен при умеренных затратах. Высокое значение Sd (не менее 100 м) позволяет использовать плёнку в домах как с нормальным микроклиматом, так и в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные, бассейны, производственные помещения). Ограничивает диффузионный перенос влаги из внутренних помещений в ограждающие конструкции дома до такой степени, что даже зимой (при максимальном перепаде парциального давления внутреннего и наружного воздуха) исключается образование конденсационной влаги.	Sd=100 м	180	50	1,50	5 940 Р
2	2209946		Sd=100 м	180	50	2,00	7 920 Р
3	2209947		Sd=100 м	180	47	3,20	11 880 Р
4	2211268	DELTA®-HEAT REFLEX, Прочная энергосберегающая 4-слойная воздухо- и пароизоляционная плёнка с теплоотражающим покрытием для скатных и плоских крыш, стен и перекрытий. Обеспечивает 100 % надёжность от проникновения водяного пара в строительную конструкцию благодаря практически нулевой паропроницаемости и полной воздухонепроницаемости (Sd не менее 150 м). Обладает рекордной прочностью 450 Н/5 см и одновременно высокой пластичностью, даже при низких температурах. Применяется на скатных и плоских крышах. Гарантия 15 лет	Sd=150 м	180	50	1,50	12 555 Р
5	2205408	DELTA®-NEOVAP 20, армированная пароизоляционная плёнка, полупрозрачная, гарантия 10 лет.	Sd=20 м	120	50	1,50	13 500 Р
6	2209860	DELTA®-PVG PLUS, гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Трёхслойная водонепроницаемая плёнка с ограниченной диффузией для укладки на сплошной настил или стропила. Идеально подходит для кровель из мелкоформатных материалов, укладываемых на сплошной настил (разделительный слой под фальц,натуральный сланец, цементно-волокнистые и асбесто-цементные плитки). .Гарантия 10 лет, цвет черный.	Sd=20 м	170	50	1,50	29 160 Р
Гидроизоляция							
1	22083561	DELTA®-TPU PLUS, Чрезвычайно устойчивая к разрыву паропроницаемая мембрана для всех типов кровель. Верхний водоизоляционный паропроницаемый слой из монолитного, эластичного и прочного термопластичного полиуретана, с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Гарантия 30 лет. цвет кирпичный.	Sd=0,17 м	190	50	1,50	18 360 Р
2	2208356	DELTA®-MAXX PLUS, Чрезвычайно устойчивая к разрыву паропроницаемая мембрана для всех типов кровель.Верхний водоизоляционный паропроницаемый слой из монолитного, эластичного и прочного термопластичного полиуретана, с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Гарантия 30 лет., экстремальная водонепроницаемость и устойчивость к старению! цвет кирпичный.	Sd=0,15 м	190	50	1,50	34 965 Р
3	2211419	DELTA®-VENT R, предназначена для крыш с однослойной вентиляцией и монтируется на сплошной деревянный настил или утеплитель, диффузионная мембрана состоит из прочной 3-слойной комбинации функционального (диффузионного водонепроницаемого) слоя и внешних слоёв из первичного нетканого полипропилена.	Sd=0,02 м	150	50	1,50	9 315 Р

4	2211388	DELTA®-FOXX PLUS, диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Очень устойчивая к старению и прочная кровельная мембрана для пологих крыш и сложных климатических условий. DELTA®-FOXX PLUS позволяет создать водонепроницаемую "нижнюю кровлю" на пологих крышах и защитить конструкции от обильного дождя и талого снега.Гарантия 30 лет., цвет коричневый, Особо рекомендуется для фальцевой кровли и сланцевых покрытий	Sd=0,02 м	270	50	1,50	49 815 Р
5	2209860	DELTA®-PVG PLUS, гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Трёхслойная водонепроницаемая плёнка с ограниченной диффузией для укладки на сплошной настил или стропила. Идеально подходит для кровель из мелкоформатных материалов, укладываемых на сплошной настил (разделительный слой под фальц,натуральный сланец, цементно-волоконные и асбесто-цементные плитки). .Гарантия 10 лет, цвет черный.	Sd=20 м	170	50	1,50	29 160 Р
Клеи, скотчи, мастики.							
№	Артикул	Наименование	Кол-во в упаковке	Объем	Размер		цена, рубль
					длина, м	шир., мм	
1	2203662	DELTA®-DUO-TAPE D 38. Двусторонняя клеящая лента для герметичного соединения пароизоляционных плёнок с элементами крыши, имеющими гладкую поверхность. Не для приклеивания к дереву! Для проклейки нахлёстов рулонов пароизоляционных плёнок.	16		50	38	3 272 Р
3	2202339	DELTA®-MULTI-BAND M 60, универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	10		25	60	2 412 Р
2	2210469	DELTA-MULTI-BAND® FLEXX, использовать только на гладких поверхностях! универсальная односторонняя лента с высокой адгезией к нетканым поверхностям 3-слойных мембран	10		25	60	2 457 Р
4	2203581	DELTA®-MULTI-BAND M 100, универсальная односторонняя лента шириной 100 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA. хорошо подходит для создания воздухо- и паронепроницаемого примыкания к оконным и дверным проёмам.	6		25	100	5 103 Р
5	2211263	DELTA®-MULTI-TEXX T60, универсальная односторонняя лента шириной 60 мм. Используется со всеми подкровельными и пароизоляционными плёнками DELTA®. Подходит для наружных и внутренних работ. Используется для склеивания нахлёстов рулонов, уплотнения кровельных проходок, герметизации деталей и ремонта повреждений в плёнках. Клеящая масса на основе акрилата	10		25	60	1 800 Р
	2211417	DELTA®-INSIDE TEXX ,универсальная односторонняя лента для любой пароизоляции. Клеящий слой из акрилата обладает высокой начальной прочностью адгезии к полиэтилену и полиэфестеру. Только для использования с пароизоляционными плёнками. Не следует применять с внешней стороны крыши. Лентой можно выполнять примыкание плёнок к металлу, твёрдому пластику, гладкой древесине.	10		40	60	2 502 Р
	2206173	DELTA®-TIXX VDR, двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам.	10		8	12	2 889 Р

2203347	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная самоклеящаяся лента 60 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки.	5		30	60	1 962 Р
2206497	DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 уплотнительная самоклеящаяся лента 50 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки.	6		30	50	1 674 Р
287059	NAGEL-BAND D 50, Уплотнительная самоклеящаяся лента из бутил-каучука для контробрешётки. Максимальная защита мест перфорации плёнок.	6		10	50	1 107 Р
2202022	DELTA®-FLEXX-BAND F 100, лента для примыкания плёнок к строительным элементам, расположенным внутри или снаружи помещения - вытяжным вентиляционным трубам, кровельным проходкам, антенным выводам, мансардным окнам. Применяется для примыкания плёнок к бревенчатым стенам, Обладает великолепной адгезией к бетону, камню, кирпичу, металлу и другим материалам.	3		10	100	5 778 Р
2206172	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150, односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA®, Лента обладает высокой растяжимостью и исключительной адгезией к основаниям из твёрдого пластика, гладкой древесины, металла, фанеры, гипсокартона, ГВЛ, ДСП, ОСП, штукатурки, гладкого бетона. клеящий слой из бутилкаучука чёрного цвета.	3		6	80	5 049 Р
2208383		4		10	150	7 200 Р
2202037	DELTA®-KOM-BAND K 15, самоклеящаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам. Требуется применение прижимного бруса.	10		8	15	891 Р
2211568	DELTA®-TIXX R, Клей для герметичного и воздухонепроницаемого соединения любой пароизоляционной плёнки DELTA® со стенами, металлическими и деревянными элементами крыши. Не требуется использование прижимной планки. Наносится пистолетом, не разглаживать! 1 картридж на 7 метров, полимерный, прозрачный	12	280 мл			855 Р
2211000	DELTA®-TIXX R 600 , клей для пароизоляционных плёнок большого объёма. 1 фольевая упаковка на 14 метров, полимерный, прозрачный	9	600 мл			1 710 Р
2201680	DELTA®-THAN R, Клей для герметичного воздухо- и водонепроницаемого соединения любых подкровельных плёнок DELTA® с кирпичной кладкой, штукатуркой, металлическими, пластиковыми и деревянными элементами крыши. Наносить клей в виде непрерывного жгута диаметром 8 мм. Допускается использование с элементами из не строганной древесины. клей для гидро- и пароизоляционных плёнок. для наружных работ и внутренних. 1 картридж на 7 метров, Синтетический каучук чёрного цвета	12	280 мл			1 143 Р
2200201	DELTA®-THAN R 600, клей для гидро- и пароизоляционных плёнок большого объёма. 1 фольевая упаковка на 14 метров. Синтетический каучук чёрного цвета	12	600 мл			1 710 Р
2203549	DELTA®-TAPE FAS 60/100, Лента используется для герметизации оконных и дверных проёмов с внешней стороны. Лента обладает высокой УФ-стабильностью и высокой диффузионной проницаемостью. Лента позволяет выводить избыточный водяной пар из зоны примыкания окна к стене, тем самым предохраняет конструкцию от увлажнения конденсатом, Клеящий слой из райнакрилата. Основание из УФ-стойкой мембраны.	10		20	60	3 384 Р
2203551		6		20	100	4 716 Р

Sd - Паропроницаемость водяного пара. Чем ниже параметр Sd, тем выше паропроницаемость мембраны что хорошо для гидроизоляционных диффузионных мембран, они свободно пропускают через себя пары воды накопившиеся в утеплителе, Для пароизоляционных мембран чем выше показатель тем большее сопротивление оказывает пароизоляционная мембрана проникновению паров воды в утеплитель.

Поставка товара производится со склада в г.Москва или Московской Области