

Прайс-лист на кладочные растворы Promix



Действует с 25.03.2024 г.

Наименование	Описание продукции	Упак., кг	шт/ подд.	Цена, рубли.
Promix TKS201	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,22 Вт/м°С). Выход раствора: 20-22 литр./ мешок	25	40	490
Promix TKS 202	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 20-22 литр./ мешок	20	40	513
Promix TKS 203	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 22-25 литр./ мешок	17,5	50	513
Promix CKS512	Цветные кладочные растворы «CKS 512», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	50	30	от 641
Promix CKS017	Цветные кладочные растворы «CKS 017», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 0 до 15 %.	50	30	от 718

Цвет,наименование	Promix CKS512
0300 супер-белая	898
0400 белая	716
1800 бежевая	722
2400 кремowo-бежевая	722
2800 кремowo-желтая	738
3800 кремowая	728
4400 светло-коричневая	778
0800 серая	641
1400 темно-серая	824
4800 коричневая	915
5400 шоколадная	992
6400 черная	1101

Цвет,наименование	Promix CKS017
0320 супер-белая	998
0420 белая	822
1820 бежевая	838
2420 кремowo-бежевая	838
2820 кремowo-желтая	860
3820 кремowая	837
4420 светло-коричневая	898
0820 серая	718
1420 темно-серая	924
4820 коричневая	925
5420 шоколадная	1179
6420 черная	1252

Цена указана за 1 мешок продукции на условиях САМОВЫВОЗ из Щелково. Имеется централизованная доставка! Стоимость рассчитывается индивидуально на каждый объект!

