

Прайс-лист на кладочные смеси и затирки Quick-mix quick-mix

Действует с 02.09.2024 г.

Наименование. (артикул)	Описание продукции	Упак., кг	шт/ поддон	Цена, рубль.
LM 21- P (72331)	Легкая кладочная смесь с перлитом и пеностеклом. Используется для кладки стеновых строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, а также для заполнения пустот (выход раствора 25-27 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С)	17,5	55	965
LM (72453)	Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом. Используется для кладки стеновых строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, а также для заполнения пустот (выход раствора 32 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,21 Вт/м°С)	20	50	879
LM plus (72748)	Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом. Используется для кладки стеновых строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, а также для заполнения пустот (выход раствора 25 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,27 Вт/м°С)	20	50	710
LHM	LHM - специальная сухая смесь для кладки российского лицевого кирпича с водопоглощением 6-12%. Подходит для возведения наружных и внутренних стен. Применяется для выполнения устойчивой к погодным условиям лицевой кирпичной кладки с одновременной расшивкой швов в одном рабочем цикле.	25	48	от 572
VK plus	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением больше 10%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 1101
VK 01	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением ~ 7-11%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 862
VM 01	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением ~ 3-8%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 844
VZ 01	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением ~ 2-5%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 893
VZ plus	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением < 3%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 1029
FM	Цветной шовный раствор с трассом для последующей заполнения швов лицевой кладки любого рода, а также в СФТК «LOBATHERM». Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающие свойства.	30	48	от 1314
FUG FBR	Сухая затирочная смесь для заполнения швов в настенной и напольной облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики. Для швов шириной 5–30 мм. Для применения внутри и снаружи помещений.	25	48	от 1243

Кладочные растворы

Цвет,наименование	VK plus, 30 кг		VK 01, 30 кг		VM 01, 30 кг		VZ 01, 30 кг		VZ plus, 30 кг	
	артикул	цена	артикул	цена	артикул	цена	артикул	цена	артикул	цена
А-алебастрово-белый	72101	1 253	72131	1 070	72161	1 091	72201	1160		
В-светло-бежевый	72102	1 134	72132	862	72162	899	72202	924		
С-светло-серый	72103	1 147	72133	867	72163	844	72203	893		
Д-графитово-серый	72104	1 157	72134	953	72164	892	72204	927	72004	1029
Е-антрацитово-серый	72105	1 144	72135	927	72165	892	72205	936		
Ф-темно-коричневый	72106	1 275	72136	1 073	72166	1 085	72206	1100		
Н-графитово-черный	72108	1 298	72138	1 095	72168	1 141	72208	1130	72005	1254
Л-песочно-желтый	72109	1 126	72139	914	72169	858	72209	960		
Р-светло-коричневый	72112	1 139	72142	890	72172	899	72212	947		
Т-стально-серый	72115	1 101	72145	872	72175	871	72215	969		

Цвет,наименование	артикул	LHM, 25 кг	Цвет,наименование	артикул	LHM, 25 кг
"Landhausmörtel", бежево-белый	72157	636,00	"Landhausmörtel", светло-серый	72178	657,00
"Landhausmörtel", серый	72158	572,00	"Landhausmörtel", белый	72179	787,00
"Landhausmörtel", светло-коричневый	72159	685,00	"Landhausmörtel", графитово-чёрный	72721	846,00

Шовные Растворы и Затирки для Плитки Керамической, клинкерной, напольной

Цвет,наименование	артикул	FUG FBR
серый	72054	1243,00
серебристо-серый	72055	1385,00
антрацит	72056	1992,00
белый	72057	1558,00
бежевый	72058	1427,00
темно-коричневый	72059	1475,00
красно-коричневый	72060	1451,00

Цвет,наименование	FM, 30 кг	
А-алебастрово-белый	72301	1 544
В-светло-бежевый	72302	1 327
С-светло-серый	72303	1 314
Д-графитово-серый	72304	1 314
Е-антрацитово-серый	72305	1 332
Г-темно-коричневый	72306	1 527
Г-красно-коричневый	72307	1 573
Н-графитово-черный	72308	1 625
І-песочно-желтый	72309	1 355
Р-светло-коричневый	72312	1 394
Т-стально-серый	72315	1 393

Цена указана за 1 мешок продукции на условиях САМОВЫВОЗ, Московская область 142410, Ногинский район, Территория «Ногинск-Технопарк», д.12. Имеется централизованная доставка! Стоимость рассчитывается индивидуально на каждый объект!

Правильный кладочный раствор V.O.R. в зависимости от водопоглощения кирпича ^(A)														
Водопоглощение следует уточнить у производителя кирпича.	Водопоглощение в % по весу													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VK plus – для экстремально водопоглощающих лицевых кирпичей														> 10
VK 01 – для сильно водопоглощающих лицевых кирпичей													~ 7-11	
VM 01 – для слабо водопоглощающих лицевых кирпичей													~ 3-8	
VZ 01 – для очень слабо поглощающих воду лицевых кирпичей													~ 2-5	
VZ plus – для не поглощающих воду лицевых кирпичей													≤ 3	

^(A) Возможно двух вариантов в зависимости от температуры и в зависимости от начального водопоглощения лицевого кирпича согласно EN 772-11.

Палитра цветных Растворов

