

01.08.2024

№	Наименование	Назначение, Характеристики	Расход	вес, кг, литр	цена, руб.
1	<b>Штукатурки для внешних работ, цементные.</b>				
2	Выравнивающая МН	цементная, толщина слоя нанесения 10-40 мм	15 кг/м <sup>2</sup>	40	521
3	Тонкослойная МН	цементная, толщина слоя нанесения 3-30 мм	13 кг/м <sup>2</sup>	40	593
4	Фронтпро Адгезив	Штукатурный цементный обрызг, толщина слоя нанесения 4-8 мм	7,5 кг/м <sup>2</sup>	25	382
5	Фронтпро Лайт МН	цементная легкая, толщина слоя нанесения 5-50 мм	11 кг/м <sup>2</sup>	30	567
6	Фронтпро Мастер Плюс	цементно-известковая облегченная гладкая, толщина слоя нанесения 3-40 мм	12 кг/м <sup>2</sup>	25	559
7	Фронтпро Мастер	цементно-известковая облегченная, толщина слоя нанесения 5-40 мм	13 кг/м <sup>2</sup>	30	520
8	Фронтпро Стандарт Плюс	цементная универсальная тонкослойная, толщина слоя нанесения 3-30 мм	13 кг/м <sup>2</sup>	25	447
9	Фронтпро Стандарт	цементная универсальная, толщина слоя нанесения 5-40 мм	15 кг/м <sup>2</sup>	25	391
10	Фронтпро Эксперт Плюс	цементная высокопрочная тонкослойная, толщина слоя нанесения 3-30 мм	14 кг/м <sup>2</sup>	25	521
11	Фронтпро Эксперт	цементная высокопрочная, толщина слоя нанесения 5-40 мм	15 кг/м <sup>2</sup>	25	511
12	<b>Штукатурки для внутренних работ</b>				
13	Гипстар	гипсовая легкая белый, толщина слоя нанесения 3-60 (локально до 80) мм	8 кг/м <sup>2</sup>	30	548
14	Гипстар МН	гипсовая легкая, белый, толщина слоя нанесения 3-60 мм	9 кг/м <sup>2</sup>	30	546
15	Гипстар МН	гипсовая легкая, серый, толщина слоя нанесения 3-60 мм	9 кг/м <sup>2</sup>	30	491
16	Гипстар	гипсовая легкая, серый, толщина слоя нанесения 3-60 (локально до 80) мм	8 кг/м <sup>2</sup>	30	525
17	Смартгипс	гипсовая универсальная, белый, толщина слоя нанесения 3-50 мм	10 кг/м <sup>2</sup>	30	486
18	Аквасайд	гипсовая универсальная, серый, толщина слоя нанесения 3-50 мм	10 кг/м <sup>2</sup>	30	437
19	Экосайд	гипсовая беспыльная легкая, толщина слоя нанесения 3-90 мм	8 кг/м <sup>2</sup>	30	783
20	<b>Минеральные декоративные штукатурки.</b>				
21	Короед	декоративная белый фракция 2 мм	2,5 кг/м <sup>2</sup>	25	804
22	Короед	декоративная серый фракция 2 мм	2,5 кг/м <sup>2</sup>	25	759
23	Шуба 1мм	декоративная, фракция 1 мм	1,5 кг/м <sup>2</sup>	25	835
24	Шуба 2мм	декоративная фракция 2 мм	3 кг/м <sup>2</sup>	25	848
28	<b>Клеевые смеси и затирки</b>				
29	Термотек	Штукатурно-клеевой состав, толщина слоя нанесения 2-10 мм	4-5 кг/м <sup>2</sup>	25	732
30	Экотек	Клей монтажный для теплоизоляции, толщина слоя нанесения 2-10 мм	3-4 кг/м <sup>2</sup>	25	622
31	Лайтфикс С0	Клей плиточный базовый, толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,4 кг/м <sup>2</sup> (1 мм)	25	352
32	Мультификс Белый С1 ТЕ	Клей плиточный универсальный, толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	878
33	Мультификс С1 ТЕ	Клей плиточный универсальный белый, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	640
34	Смартфикс Плюс С1	Клей плиточный улучшенный, толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	508
35	Смартфикс Плюс С1	Клей плиточный улучшенный, толщина слоя нанесения 2-10 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	40	717
36	Смартфикс С0 Е	Клей плиточный с увеличенным открытым временем, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	477
37	Смартфикс С0 Е	Клей плиточный с увеличенным открытым временем, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	40	665
38	Стартфикс С0 Т	Клей плиточный без вертикального сползания, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	378
39	Стартфикс С0 Т	Клей плиточный без вертикального сползания, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	40	561
40	Форсаж С1 F	Клей плиточный быстротвердеющий, толщина слоя нанесения 2-10 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	1 418
41	Хардфикс С2 Т, Белый	Клей плиточный усиленный, толщина слоя нанесения 2-15 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	1 041
43	Холдер С1 Е	Клей плиточный усиленный, толщина слоя нанесения 2-30 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	618
45	Экофлекс С2ТЕ S1	Клей плиточный беспыльный эластичный, толщина слоя нанесения 2-20 мм	1,2 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	1 803
46	Гранитфлекс С2ТЕ S1	Клей плиточный для крупноформатных плит эластичный	1,2 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	1 501
47	Смартшов	Затирка для плитки эластичная водоотталкивающая, ширина шва 1-8	0,04-0,84 кг/м <sup>2</sup>	2	от 441
48	Смартшов	Затирка для плитки эластичная водоотталкивающая, ширина шва 1-8	0,04-0,84 кг/м <sup>2</sup>	20	от 1175
49	<b>Цементно-песчаные смеси</b>				
50	Монтажная М200	сухая смесь, толщина слоя нанесения 10-40 мм	20 кг/м <sup>2</sup> (10мм)	40	336
51	Пескобетон 300R	сухая смесь, толщина слоя нанесения 10-80 мм	20 кг/м <sup>2</sup> (10мм)	40	349
53	Универсальная М150	сухая смесь, толщина слоя нанесения 10-40 мм	19 кг/м <sup>2</sup> (10мм)	40	326
55	<b>Шпаклевки</b>				
56	Суперстарт	Шпаклевка гипсовая базовая белая/серая для толстослойного выравнивания, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-10 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	30	641
57	Суперфиниш	Шпаклевка гипсовая финишная белая высокопрочная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-2 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	706
58	Экокрафт	Шпаклевка гипсовая универсальная высокопрочная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-10 мм белая	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	1 241
59	Экостарт	Шпаклевка гипсовая выравнивающая белая, рекомендуемая толщина слоя нанесения 1-8 мм	0,8 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	567
60	Экофиниш	Шпаклевка гипсовая финишная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,2-3 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	632
61	Максполимер Паста	Шпаклевка полимерная готовая суперфинишная, толщина слоя нанесения 0,1-3 мм	1,6 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	16	1 267
62	Ультрафайн Паста	Шпаклевка готовая на латексной основе, высокая степень белизны, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-3 мм	1,5 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	28	1 649
63	Ультрафайн	Шпаклевка полимерная суперфинишная, обладает высокой степенью белизны, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-2 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	756
64	Глайд Премиум	Шпаклевка цементная финишная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-6 мм	1 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	726
65	Глайд Стандарт	цементная финишная серая толщина слоя нанесения 0,1-5 мм	1 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	563
66	Старт Глайд МН серый	цементная базовая серая толщина слоя нанесения 1-15 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	612
67	Старт Глайд МН белый	цементная базовая белая толщина слоя нанесения 1-15 (локально до 20) мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	707
68	<b>Грунтовки и гидроизоляция</b>				
69	Бетофикс	Грунтовка адгезионная, розовый, все поверхности	200-300 г/м <sup>2</sup>	10	1 626
70	Бетофикс	Грунтовка адгезионная, розовый, все поверхности	200-300 г/м <sup>2</sup>	20	2 770
71	Оптим	Грунтовка для внутренних работ	150-200 мл/м <sup>2</sup>	20	1 111

№	Наименование	Назначение, Характеристики	Расход	вес, кг, литр	цена, руб.
72	Профи	Грунтовка высококонцентрированная	9-20 мл/м2	1	632
73	Профи	Грунтовка высококонцентрированная	9-20 мл/м2	10	3 992
74	Стандарт	Грунтовка универсальная	150-200 мл/м2	10	708
75	Эксперт ГП с индикатором	Грунтовка Глубокого проникновения	150-200 мл/м2	10	1 076
76	Эксперт ГП	Грунтовка Глубокого проникновения,	150-200 мл/м2	10	868
77	Эксперт ГП	Грунтовка Глубокого проникновения	150-200 мл/м2	5	602
78	Эксперт Контакт	Грунтовка под декоративную штукатурку	200-300 г/м2	10	1 748
79	Эксперт Контакт	Грунтовка под декоративную штукатурку	200-300 г/м2	20	3 113
80	Эксперт Концентрат	Грунтовка	30-40 мл/м2	10	2 760
81	Эксперт Универсал	Грунтовка дисперсионная	100-150 мл/м2	10	1 026
82	Аквастоп Лента	Гидроизоляционная лента,светло-серый,ширина изоляционного покрытия 70 мм		10	1 610
83	Аквастоп Паста	Гидроизоляция готовая эластичная,для внутренних работ, слой нанесения 0,8-1 мм	1,2-1,4 кг/м2	5	1 897
84	Аквастоп Про	Гидроизоляция цементная проникающая для уплотнения бетона, слой от 1 мм	1,7-1,8 кг/м2	10	2 064
85	Аквастоп W12	Гидроизоляция цементная обмазочная,толщина слоя нанесения 2-5 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	1 588
86	Аквастоп W6	Гидроизоляция цементная обмазочная,толщина слоя нанесения 2-5 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	1 070
87	Аквастоп Флекс 2К	Гидроизоляция цементная двухкомпонентная эластичная , 25 кг + 10 кг, W12	1,7 кг/м2 (1мм)	35	5 123
88	Гидроклипс	Гидроизоляционная пломба	1,7кг/дм3	2,5	683
89	<b>Наливные полы и стяжки</b>				
90	Лайтслой МН	легкий армированный ,толщина слоя нанесения 1-100 мм	12 кг/м2 (10мм)	20	460
91	Мультислой МН	быстротвердеющий ,толщина слоя нанесения 2-120 (локально до 200) мм	14 кг/м2 (10мм)	20	620
92	Нормаслой МН	универсальный быстротвердеющий толщина слоя нанесения 2-100 мм	14-15 кг/м2	20	419
93	Нормаслой МН	универсальный быстротвердеющий толщина слоя нанесения 2-100 мм	14-15 кг/м2	40	758
94	Флэтслой МН	быстротвердеющий финишный,толщина слоя нанесения 1-15 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	769
95	Хардслой	цементный высокопрочный, толщина слоя нанесения 3-30 мм	1,8 кг/м2 (1мм)	20	737
96	Экофлор	беспыльный высокопрочный,толщина слоя нанесения 1-30 мм	1,7 кг/м2 (1мм)	25	1 313
97	Бетаслой МН	Ровнитель пола быстротвердеющий,толщина слоя нанесения 10-120 мм	18 кг/м2 (10мм)	30	554
98	Профислой МН	Ровнитель пола наливной , толщина слоя нанесения 5-120 мм	20 кг/м2 (10мм)	25	827
99	Фиброслой	Стяжка пола армированная,толщина слоя нанесения 10-120 (локально до 200) мм	20 кг/м2 (10мм)	25	322
100	Фиброслой Макс	Стяжка пола армированная,толщина слоя нанесения 10-120 мм, прочность до 40 Мпа	20 кг/м2 (10мм)	25	418
101	<b>Системы для укладки камня и брусчатки, затирка для брусчатки.</b>				
102	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, белый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 512
103	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, кремовый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 401
104	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, светло-коричневый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 729
105	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, серый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 822
106	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, темно-серый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 729
107	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая , черный,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	2 474
108	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, шоколадный,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	2 241
109	Линкер Ландшафт Фикс	Клей для брусчатки и камня эластичный,толщина слоя нанесения 3-30 мм	1,3 кг/м2	25 кг	1 222
110	Линкер Ландшафт Песок	Песок Полимер для брусчатки модифицированный, цвет бежевый		25 кг	919
111	<b>Строительная химия</b>				
112	Антивысол	Средство для удаления высолов на тротуарной плитке и кирпиче		10	1 599
113	Антивысол Концентрат, NEW	Средство для удаления сложных высолов на тротуарной плитке и кирпиче		10	2 274
114	Керамик Эксперт	Средство для очистки плитки «растворяет» остатки клеев и затирок, хорошо удаляет высолы, белесые налеты и разводы на поверхностях.		1	657
115	Линкер Аквабарьер	Пропитка гидрофобизатор помогает предотвратить проникновение частиц влаги в поры строительного материала.		10	2 138
116	Арктик -15С	Противоморозная добавка в строительные растворы и бетон,температурные условия при нанесении, С -15 +10	0,04 л/кг	10	1 396
117	Арктик -25С	Противоморозная добавка в строительные растворы и бетон ,температурные условия при нанесении, С -25...+10	0,04 л/кг	10	1 783
118	<b>Ремонтные составы</b>				
119	Армит R2, 25 кг	финишный,пластичная консистенция,толщина слоя нанесения 2-30 мм	1450 кг/м3	25	908
120	Армит R3, 25 кг	конструкционный, высокая адгезия к основанию, толщина слоя нанесения 5-50 мм	1750 кг/м3	25	1 018
121	<b>Покртия полимерные</b>				
122	Топслой Комплект	Эпоксидное покрытие для бетонного пола на водной основе,толщина слоя нанесения 0,15-0,2 мм, цвет серый	0,3 кг/м2	2,7	5 027
123	Топслой Комплект	Эпоксидное покрытие для бетонного пола на водной основе,толщина слоя нанесения 0,15-0,2 мм, цвет бежевый	0,3 кг/м2	2,7	5 232
124	Топслой Краска	полиуретановая для бетона,толщина слоя нанесения 0,25 мм	0,3 кг/м2	3	3 488
125	Топслой Лак	Лак-пропитка полиуретановый для бетона,толщина слоя нанесения 0,3 мм	0,3 кг/м2	3	1 895

Весь товар продается на условиях самовывоза! Имеется служба доставки!  
Доставка товара производится в течение 2-3х рабочих дней.