

Прайс-лист на кладочные смеси и затирки PERFEKTA

Действует с 01.04.2024г.

Наименование	Описание продукции	Упак., кг	На поддоне	Цена, рубль.
PERFEKTA Линкер Термо Профит	Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется для кладки из блоков. (выход раствора 27-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,24 Вт/м°С)	25	48	590
PERFEKTA Линкер Термо Профит Зимняя!	Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется для кладки из блоков. (выход раствора 27-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,24 Вт/м°С), до -10С	25	48	608
PERFEKTA Линкер Термо	Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,2 Вт/м°С)	20	50	599
PERFEKTA Линкер Термо Зимняя	Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,2 Вт/м°С), до -10С	20	50	637
PERFEKTA Линкер Оптима	Цветные кладочные растворы «PERFEKTA Оптима», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	50	40	от 755
PERFEKTA Линкер Оптима. Зимняя!	Цветные кладочные растворы «PERFEKTA Оптима», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %, до -10С	50	40	от 842
PERFEKTA Линкер Стандарт	Цветные кладочные растворы «PERFEKTA Стандарт», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.	25/50	48/40	от 559
PERFEKTA Линкер Стандарт. Зимняя!	Цветные кладочные растворы «PERFEKTA Стандарт», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %, до -10С	25/50	48/40	от 649
PERFEKTA Линкер Эксперт	Цветные кладочные растворы «PERFEKTA Эксперт», применяются для кладки кирпича с любым водопоглощением.	25/50	48/40	от 570
PERFEKTA Линкер Шов	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	25	48	от 1074
PERFEKTA Линкер Фасад	Смесь для расшивки швов НВФ и СФТК, Предназначена для декоративно-защитной расшивки швов в навесных фасадных системах и системах фасадных теплоизоляционных композиционных с облицовкой из керамической плитки, бетонной декоративной плитки, искусственного и натурального камня, а так же для клинкерного, керамического и силикатного кирпича. Ширина шва от 5 до 30 мм.	25	48	от 1700

Цвет	Оптима 50 кг	Оптима, 50 кг, Зимняя	Стандарт, 25 кг	Стандарт, 25 кг, Зимняя	Стандарт, 50 кг	Стандарт 50 кг, Зимняя	Эксперт, 25 кг	Эксперт, 25 кг, Зимняя!	Эксперт, 50 кг	Линкер Шов, 25 кг	Линкер Фасад, 25 кг
антрацитовый			645	688	1 133	1 277	687	768	1 227	1 243	
бежевая	840	989	587	694	1 005	1 069	682	768	1 108	1 170	1 710
белая	809	989	559	649	1 007	988	668	681	1 026	1 003	1 700
вишневый			874	983	1 304	1 365	900	972	1 606	1 527	
горчичная			848	831	1 255	1 415	993	1 117	1 719	1 412	
графитовый			706	760	1 192	1 326	924	1 022	1 718	1 298	
желтый			623	644	1 034	1 083	694	738	1 145	1 135	
кирпичная			763	845	1 298	1 273	847	874	1 454	1 252	
коричневая	1 308	1 527	867	1 089	1 499	1 678	982	961	1 619	1 423	2 120
красная			788	874	1 327	1 390	933	1 022	1 638	1 595	
кремово-бежевая	858	962	609	667	974	1 032	703	759	1 115	1 198	
кремово-желтая			609	676	1 069	1 070	711	693	1 175	1 251	
кремово-розовый			844	902	1 162	1 232	940	969	1 323	1 308	
кремовая			623	688	1 059	1 108	688	751	1 146	1 256	1 960
медная			1 031	1 103	1 675	1 881	1 175	1 246	2 048	1 404	
светло-бежевая			642	707	936	1 051	688	793	1 146	1 074	
светло-коричневая			697	831	1 073	1 270	831	917	1 375	1 380	
светло-серая	848	973	574	695	968	1 145	647	716	1 060	1 084	1 842
серебристо-серый			678	694	974	1 175	668	727	1 292	1 164	
серая	755	842	583	745	940	1 016	570	644	934	1 156	1 820
супер-белая	993	1 145	716	790	1 197	1 337	745	806	1 226	1 199	1 970
темно-серая	903	1 044	638	669	974	1 144	688	735	1 200	1 242	1 970
фисташковый			1 136	1 203	1 819	2 244	1 203	1 347	2 206	2 070	
черная	1 417	1 561	853	902	1 490	1 595	1 010	1 060	1 647	1 599	2 255
шоколадная	1 375	1 574	892	1 003	1 332	1 421	960	1 060	1 748	1 805	2 299

Цена указана за 1 мешок продукции на условиях САМОВЫВОЗ из г.Подольск. Имеется централизованная доставка! Стоимость рассчитывается индивидуально на каждый объект!