

01.04.2024

№	Наименование	Назначение, Характеристики	Расход	вес, кг, литр	цена, руб.
1	<b>Штукатурки для внешних работ, цементные.</b>				
2	Выравнивающая МН	цементная, толщина слоя нанесения 10-40 мм	15 кг/м <sup>2</sup>	40	473
3	Тонкослойная МН	цементная, толщина слоя нанесения 3-30 мм	13 кг/м <sup>2</sup>	40	533
4	Фронтпро Адгезив	Штукатурный цементный обрызг, толщина слоя нанесения 4-8 мм	7,5 кг/м <sup>2</sup>	25	338
5	Фронтпро Лайт МН	цементная легкая, толщина слоя нанесения 5-50 мм	11 кг/м <sup>2</sup>	30	519
6	Фронтпро Мастер Плюс	цементно-известковая облегченная гладкая, толщина слоя нанесения 3-40 мм	12 кг/м <sup>2</sup>	25	459
7	Фронтпро Мастер	цементно-известковая облегченная, толщина слоя нанесения 5-40 мм	13 кг/м <sup>2</sup>	30	459
8	Фронтпро Стандарт Плюс	цементная универсальная тонкослойная, толщина слоя нанесения 3-30 мм	13 кг/м <sup>2</sup>	25	396
9	Фронтпро Стандарт	цементная универсальная, толщина слоя нанесения 5-40 мм	15 кг/м <sup>2</sup>	25	346
10	Фронтпро Эксперт Плюс	цементная высокопрочная тонкослойная, толщина слоя нанесения 3-30 мм	14 кг/м <sup>2</sup>	25	463
11	Фронтпро Эксперт	цементная высокопрочная, толщина слоя нанесения 5-40 мм	15 кг/м <sup>2</sup>	25	453
12	<b>Штукатурки для внутренних работ</b>				
13	Гипстар	гипсовая легкая белый, толщина слоя нанесения 3-60 (локально до 80) мм	8 кг/м <sup>2</sup>	30	507
14	Гипстар МН	гипсовая легкая, белый, толщина слоя нанесения 3-60 мм	9 кг/м <sup>2</sup>	30	506
15	Гипстар МН	гипсовая легкая, серый, толщина слоя нанесения 3-60 мм	9 кг/м <sup>2</sup>	30	447
16	Гипстар	гипсовая легкая, серый, толщина слоя нанесения 3-60 (локально до 80) мм	8 кг/м <sup>2</sup>	30	481
17	Смартгипс	гипсовая универсальная, белый, толщина слоя нанесения 3-50 мм	10 кг/м <sup>2</sup>	30	436
18	Аквасайд	гипсовая универсальная, серый, толщина слоя нанесения 3-50 мм	10 кг/м <sup>2</sup>	30	388
19	Экосайд	гипсовая беспыльная легкая, толщина слоя нанесения 3-90 мм	8 кг/м <sup>2</sup>	30	743
20	<b>Минеральные декоративные штукатурки.</b>				
21	Короед	декоративная белый фракция 2 мм	2,5 кг/м <sup>2</sup>	25	751
22	Короед	декоративная серый фракция 2 мм	2,5 кг/м <sup>2</sup>	25	689
23	Шуба 1мм	декоративная, фракция 1 мм	1,5 кг/м <sup>2</sup>	25	785
24	Шуба 2мм	декоративная фракция 2 мм	3 кг/м <sup>2</sup>	25	769
28	<b>Клеевые смеси и затирки</b>				
29	Термотек	Штукатурно-клеевой состав, толщина слоя нанесения 2-10 мм	4-5 кг/м <sup>2</sup>	25	725
30	Экотек	Клей монтажный для теплоизоляции, толщина слоя нанесения 2-10 мм	3-4 кг/м <sup>2</sup>	25	619
31	Лайтфикс С0	Клей плиточный базовый, толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,4 кг/м <sup>2</sup> (1 мм)	25	338
32	Мультификс Белый С1 ТЕ	Клей плиточный универсальный, толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	848
33	Мультификс С1 ТЕ	Клей плиточный универсальный белый, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	626
34	Смартфикс Плюс С1	Клей плиточный улучшенный, толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	480
35	Смартфикс Плюс С1	Клей плиточный улучшенный, толщина слоя нанесения 2-10 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	40	717
36	Смартфикс С0 Е	Клей плиточный с увеличенным открытым временем, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	448
37	Смартфикс С0 Е	Клей плиточный с увеличенным открытым временем, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	40	637
38	Стартфикс С0 Т	Клей плиточный без вертикального сползания, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	366
39	Стартфикс С0 Т	Клей плиточный без вертикального сползания, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	40	527
40	Форсаж С1 F	Клей плиточный быстротвердеющий, толщина слоя нанесения 2-10 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	1 356
41	Хардфикс С2 Т, Белый	Клей плиточный усиленный, толщина слоя нанесения 2-15 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	990
43	Холдер С1 Е	Клей плиточный усиленный, толщина слоя нанесения 2-30 мм	1,3 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	590
45	Экофлекс С2ТЕ S1	Клей плиточный беспыльный эластичный, толщина слоя нанесения 2-20 мм	1,2 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	1 803
46	Гранитфлекс С2ТЕ S1	Клей плиточный для крупноформатных плит эластичный	1,2 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	1 397
47	Смартшов	Затирка для плитки эластичная водоотталкивающая, ширина шва 1-8	0,04-0,84 кг/м <sup>2</sup>	2	от 393
48	Смартшов	Затирка для плитки эластичная водоотталкивающая, ширина шва 1-8	0,04-0,84 кг/м <sup>2</sup>	20	от 1077
49	<b>Цементно-песчаные смеси</b>				
50	Монтажная М200	сухая смесь, толщина слоя нанесения 10-40 мм	20 кг/м <sup>2</sup> (10мм)	40	288
51	Пескобетон 300R	сухая смесь, толщина слоя нанесения 10-80 мм	20 кг/м <sup>2</sup> (10мм)	40	306
53	Универсальная М150	сухая смесь, толщина слоя нанесения 10-40 мм	19 кг/м <sup>2</sup> (10мм)	40	282
55	<b>Шпаклевки</b>				
56	Суперфиниш	Шпаклевка гипсовая финишная белая высокопрочная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-2 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	632
57	Экокрафт	Шпаклевка гипсовая универсальная высокопрочная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-10 мм белая	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	1 165
58	Экостарт	Шпаклевка гипсовая выравнивающая белая, рекомендуемая толщина слоя нанесения 1-8 мм	0,8 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	531
59	Экофиниш	Шпаклевка гипсовая финишная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,2-3 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	589
60	Максполимер Паста	Шпаклевка полимерная готовая суперфинишная, толщина слоя нанесения 0,1-3 мм	1,6 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	16	1 242
61	Ультрафайн Паста	Шпаклевка готовая на латексной основе, высокая степень белизны, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-3 мм	1,5 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	28	1 598
62	Ультрафайн	Шпаклевка полимерная суперфинишная, обладает высокой степенью белизны, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-2 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	736
63	Глайд Премиум	Шпаклевка цементная финишная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-6 мм	1 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	668
64	Глайд Стандарт	цементная финишная серая толщина слоя нанесения 0,1-5 мм	1 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	20	511
65	Старт Глайд МН серый	цементная базовая серая толщина слоя нанесения 1-15 мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	568
66	Старт Глайд МН белый	цементная базовая белая толщина слоя нанесения 1-15 (локально до 20) мм	0,9 кг/м <sup>2</sup> (1мм)	25	661
67	<b>Грунтовки и гидроизоляция</b>				
68	Бетофикс	Грунтовка адгезионная, розовый, все поверхности	200-300 г/м <sup>2</sup>	10	1 546
69	Бетофикс	Грунтовка адгезионная, розовый, все поверхности	200-300 г/м <sup>2</sup>	20	2 716
70	Оптим	Грунтовка для внутренних работ	150-200 мл/м <sup>2</sup>	20	1 075
71	Профи	Грунтовка высококонцентрированная	9-20 мл/м <sup>2</sup>	1	632
72	Профи	Грунтовка высококонцентрированная	9-20 мл/м <sup>2</sup>	10	3 992

№	Наименование	Назначение, Характеристики	Расход	вес, кг, литр	цена, руб.
73	Стандарт	Грунтовка универсальная	150-200 мл/м2	10	669
74	Эксперт ГП с индикатором	Грунтовка Глубокого проникновения	150-200 мл/м2	10	1 029
75	Эксперт ГП	Грунтовка Глубокого проникновения,	150-200 мл/м2	10	836
76	Эксперт ГП	Грунтовка Глубокого проникновения	150-200 мл/м2	5	543
77	Эксперт Контакт	Грунтовка под декоративную штукатурку	200-300 г/м2	10	1 695
78	Эксперт Контакт	Грунтовка под декоративную штукатурку	200-300 г/м2	20	3 113
79	Эксперт Концентрат	Грунтовка	30-40 мл/м2	10	2 844
80	Эксперт Универсал	Грунтовка дисперсионная	100-150 мл/м2	10	1 026
81	Аквастоп Лента	Гидроизоляционная лента,светло-серый,ширина изоляционного покрытия 70 мм		10	1 610
82	Аквастоп Паста	Гидроизоляция готовая эластичная,для внутренних работ, слой нанесения 0,8-1 мм	1,2-1,4 кг/м2	5	1 942
83	Аквастоп Про	Гидроизоляция цементная проникающая для уплотнения бетона, слой от 1 мм	1,7-1,8 кг/м2	10	2 063
84	Аквастоп W12	Гидроизоляция цементная обмазочная,толщина слоя нанесения 2-5 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	1 588
85	Аквастоп W6	Гидроизоляция цементная обмазочная,толщина слоя нанесения 2-5 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	1 070
86	Аквастоп Флекс 2К	Гидроизоляция цементная двухкомпонентная эластичная , 25 кг + 10 кг, W12	1,7 кг/м2 (1мм)	35	5 024
87	Гидроклипс	Гидроизоляционная пломба	1,7кг/дм3	2,5	562
88	<b>Наливные полы и стяжки</b>				
89	Лайтслой МН	легкий армированный ,толщина слоя нанесения 1-100 мм	12 кг/м2 (10мм)	20	394
90	Мультислой МН	быстротвердеющий ,толщина слоя нанесения 2-120 (локально до 200) мм	14 кг/м2 (10мм)	20	599
91	Нормаслой МН	универсальный быстротвердеющий толщина слоя нанесения 2-100 мм	14-15 кг/м2	20	398
92	Нормаслой МН	универсальный быстротвердеющий толщина слоя нанесения 2-100 мм	14-15 кг/м2	40	749
93	Флэтслой МН	быстротвердеющий финишный,толщина слоя нанесения 1-15 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	709
94	Хардслой	цементный высокопрочный, толщина слоя нанесения 3-30 мм	1,8 кг/м2 (1мм)	20	691
95	Экофлор	беспыльный высокопрочный,толщина слоя нанесения 1-30 мм	1,7 кг/м2 (1мм)	25	1 224
96	Бетаслой МН	Ровнитель пола быстротвердеющий,толщина слоя нанесения 10-120 мм	18 кг/м2 (10мм)	30	515
97	Профислой МН	Ровнитель пола наливной , толщина слоя нанесения 5-120 мм	20 кг/м2 (10мм)	25	763
98	Фиброслой	Стяжка пола армированная,толщина слоя нанесения 10-120 (локально до 200) мм	20 кг/м2 (10мм)	25	296
99	Фиброслой Макс	Стяжка пола армированная,толщина слоя нанесения 10-120 мм, прочность до 40 Мпа	20 кг/м2 (10мм)	25	377
100	<b>Системы для укладки камня и брусчатки, затирка для брусчатки.</b>				
101	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, белый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 512
102	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, кремовый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 401
103	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, светло-коричневый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 729
104	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, серый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 822
105	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, темно-серый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 729
106	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая , черный,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	2 474
107	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, шоколадный,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	2 241
108	Линкер Ландшафт Фикс	Клей для брусчатки и камня эластичный,толщина слоя нанесения 3-30 мм	1,3 кг/м2	25 кг	1 225
109	Линкер Ландшафт Песок	Песок Полимер для брусчатки модифицированный, цвет бежевый		25 кг	828
110	<b>Строительная химия</b>				
111	Антивысол	Средство для удаления высолов на тротуарной плитке и кирпиче		10	1 551
112	Керамик Эксперт	Средство для очистки плитки «растворяет» остатки клеев и затирок, хорошо удаляет высолы, белесые налеты и разводы на поверхностях.		1	598
113	Линкер Аквабарьер	Пропитка гидрофобизатор помогает предотвратить проникновение частиц влаги в поры строительного материала.		10	2 013
114	Арктик -15С	Противоморозная добавка в строительные растворы и бетон,температурные условия при нанесении, С -15 +10	0,04 л/кг	10	1 345
115	Арктик -25С	Противоморозная добавка в строительные растворы и бетон ,температурные условия при нанесении, С -25...+10	0,04 л/кг	10	1 660
116	<b>Ремонтные составы</b>				
117	Армит R2, 25 кг	финишный,пластичная консистенция,толщина слоя нанесения 2-30 мм	1450 кг/м3	25	816
118	Армит R3, 25 кг	конструкционный, высокая адгезия к основанию, толщина слоя нанесения 5-50 мм	1750 кг/м3	25	917
119	<b>Покртия полимерные</b>				
120	Топслой Комплект	Эпоксидное покрытие для бетонного пола на водной основе,толщина слоя нанесения 0,15-0,2 мм, цвет серый	0,3 кг/м2	2,7	4 990
121	Топслой Комплект	Эпоксидное покрытие для бетонного пола на водной основе,толщина слоя нанесения 0,15-0,2 мм, цвет бежевый	0,3 кг/м2	2,7	5 180
122	Топслой Краска	полиуретановая для бетона,толщина слоя нанесения 0,25 мм	0,3 кг/м2	3	3 488
123	Топслой Лак	Лак-пропитка полиуретановый для бетона,толщина слоя нанесения 0,3 мм	0,3 кг/м2	3	1 845

Весь товар продается на условиях самовывоза! Имеется служба доставки!  
Доставка товара производится в течение 2-3х рабочих дней.