

03.07.2023

№	Наименование	Назначение, Характеристики	Расход	вес, кг, литр	цена, руб.
12 Штукатурки для внутренних работ					
13	Гипстар	гипсовая легкая белый,толщина слоя нанесения 3-60 (локально до 80) мм	8 кг/м2	30	486
14	Гипстар МН	гипсовая легкая,белый,толщина слоя нанесения 3-60 мм	9 кг/м2	30	469
15	Гипстар МН	гипсовая легкая, серый ,толщина слоя нанесения 3-60 мм	9 кг/м2	30	423
16	Гипстар	гипсовая легкая, серый ,толщина слоя нанесения 3-60 (локально до 80) мм	8 кг/м2	30	453
17	Смартгипс	гипсовая универсальная , белый, толщина слоя нанесения 3-50 мм	10 кг/м2	30	404
18	Аквасайд	гипсовая универсальная, серый,толщина слоя нанесения 3-50 мм	10 кг/м2	30	388
19	Экосайд	гипсовая беспыльная легкая,толщина слоя нанесения 3-90 мм	8 кг/м2	30	753
20 Минеральные декоративные штукатурки.					
21	Короед	декоративная белый фракция 2 мм	2,5 кг/м2	25	645
22	Короед	декоративная серый фракция 2 мм	2,5 кг/м2	25	684
23	Шуба 1мм	декоративная , фракция 1 мм	1,5 кг/м2	25	753
24	Шуба 2мм	декоративная фракция 2 мм	3 кг/м2	25	752
28 Клеевые смеси и затирки					
29	Термотек	Штукатурно-клеевой состав ,толщина слоя нанесения 2-10 мм	4-5 кг/м2	25	725
30	Экотек	Клей монтажный для теплоизоляции,толщина слоя нанесения 2-10 мм	3-4 кг/м2	25	619
31	Лайтфикс С0	Клей плиточный базовый,толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,4 кг/м2 (1 мм)	25	317
32	Мультификс Белый С1 ТЕ	Клей плиточный универсальный,толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	820
33	Мультификс С1 ТЕ	Клей плиточный универсальный белый,слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	617
34	Смартфикс Плюс С1	Клей плиточный улучшенный,толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	451
35	Смартфикс Плюс С1	Клей плиточный улучшенный,толщина слоя нанесения 2-10 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	40	694
36	Смартфикс С0 Е	Клей плиточный с увеличенным открытым временем,слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	451
37	Смартфикс С0 Е	Клей плиточный с увеличенным открытым временем, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	40	694
38	Стартфикс С0 Т	Клей плиточный без вертикального сползания, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	342
39	Стартфикс С0 Т	Клей плиточный без вертикального сползания, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	40	490
40	Форсаж С1 F	Клей плиточный быстротвердеющий,толщина слоя нанесения 2-10 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	1 167
41	Хардфикс С2 Т, Белый	Клей плиточный усиленный ,толщина слоя нанесения 2-15 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	915
43	Холдер С1 Е	Клей плиточный усиленный ,толщина слоя нанесения 2-30 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	554
45	Экофлекс С2ТЕ S1	Клей плиточный беспыльный эластичный, толщина слоя нанесения 2-20 мм	1,2 кг/м2 (1мм)	25	1 815
46	Гранитфлекс С2ТЕ S1	Клей плиточный для крупноформатных плит эластичный	1,2 кг/м2 (1мм)	25	1 324
47	Смартшов	Затирка для плитки эластичная водоотталкивающая,ширина шва 1-8	0,04-0,84 кг/м2	2	от 397
48	Смартшов	Затирка для плитки эластичная водоотталкивающая,ширина шва 1-8	0,04-0,84 кг/м2	20	от 1080
49 Цементно-песчаные смеси					
50	Монтажная М200	сухая смесь,толщина слоя нанесения 10-40 мм	20 кг/м2 (10мм)	40	275
51	Пескобетон 300R	сухая смесь,толщина слоя нанесения 10-80 мм	20 кг/м2 (10мм)	40	280
53	Универсальная М150	сухая	19 кг/м2 (10мм)	40	262
55 Шпаклевки					
56	Суперфиниш	Шпаклевка гипсовая финишная белая высокопрочная,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-2 мм	0,9 кг/м2 (1мм)	20	601
57	Экокрафт	Шпаклевка гипсовая универсальная высокопрочная ,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-10 мм белая	0,9 кг/м2 (1мм)	20	1 127
58	Экостарт	Шпаклевка гипсовая выравнивающая белая ,рекомендуемая толщина слоя нанесения 1-8 мм	0,8 кг/м2 (1мм)	20	463
59	Экофиниш	Шпаклевка гипсовая финишная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,2-3 мм	0,9 кг/м2 (1мм)	20	546
60	Максполимер Паста	Шпаклевка полимерная готовая суперфинишная, толщина слоя нанесения 0,1-3 мм	1,6 кг/м2 (1мм)	16	1 172
61	Ультрафайн Паста	Шпаклевка готовая на латексной основе, высокая степень белизны,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-3 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	28	1 517
62	Ультрафайн	Шпаклевка полимерная суперфинишная ,обладает высокой степенью белизны ,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-2 мм	0,9 кг/м2 (1мм)	20	697
63	Глайд Премиум, 20 кг	Шпаклевка цементная финишная,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-6 мм	1 кг/м2 (1мм)	20	644
64	Глайд Стандарт, 20 кг	цементная финишная серая толщина слоя нанесения 0,1-5 мм	1 кг/м2 (1мм)	20	506
65	Старт Глайд МН серый, 25 кг	цементная базовая серая толщина слоя нанесения 1-15 мм	0,9 кг/м2 (1мм)	25	543
66	Старт Глайд МН, 25 кг	цементная базовая белая толщина слоя нанесения 1-15 (локально до 20) мм	0,9 кг/м2 (1мм)	25	622
67 Грунтовки и гидроизоляция					
68	Бетофикс	Грунтовка адгезионная,розовый, все поверхности	200-300 г/м2	10	1 414
69	Бетофикс	Грунтовка адгезионная,розовый, все поверхности	200-300 г/м2	20	2 576
70	Оптима	Грунтовка для внутренних работ	150-200 мл/м2	20	1 056
71	Профи	Грунтовка высококонцентрированная	9-20 мл/м2	1	632
72	Профи	Грунтовка высококонцентрированная	9-20 мл/м2	10	4 145

№	Наименование	Назначение, Характеристики	Расход	вес, кг, литр	цена, руб.
73	Стандарт	Грунтовка универсальная	150-200 мл/м2	10	648
74	Эксперт ГП с индикатором	Грунтовка Глубокого проникновения	150-200 мл/м2	10	939
75	Эксперт ГП	Грунтовка Глубокого проникновения,	150-200 мл/м2	10	830
76	Эксперт ГП	Грунтовка Глубокого проникновения	150-200 мл/м2	5	551
77	Эксперт Контакт	Грунтовка под декоративную штукатурку	200-300 г/м2	10	1 669
78	Эксперт Контакт	Грунтовка под декоративную штукатурку	200-300 г/м2	20	2 956
79	Эксперт Концентрат	Грунтовка	30-40 мл/м2	10	1 687
80	Эксперт Универсал	Грунтовка дисперсионная	100-150 мл/м2	10	1 026
81	Аквастоп Лента	Гидроизоляционная лента, цвет светло-серый, ширина изоляционного покрытия 70 мм		10	1 584
82	Аквастоп Паста	Гидроизоляция готовая эластичная, для внутренних работ, слой нанесения 0,8-1 мм	1,2-1,4 кг/м2 (1мм)	5	2 505
83	Аквастоп Про	Гидроизоляция цементная проникающая для уплотнения структуры бетона, слой от 1 мм	1,7-1,8 кг/м2 (1мм)	10	1 986
84	Аквастоп W12	Гидроизоляция цементная обмазочная, толщина слоя нанесения 2-5 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	1 588
85	Аквастоп W6	Гидроизоляция цементная обмазочная, толщина слоя нанесения 2-5 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	1 065
86	Аквастоп Флекс 2К	Гидроизоляция цементная двухкомпонентная эластичная, 25 кг + 10 кг, W12	1,7 кг/м2 (1мм)	35	4 276
87	Гидроклипс	Гидроизоляционная пломба	1,7кг/дм3	2,5	576
88	Наливные полы и стяжки				
89	Лайтслой МН	легкий армированный, толщина слоя нанесения 1-100 мм	12 кг/м2 (10мм)	20	390
90	Мультислой МН	быстротвердеющий, толщина слоя нанесения 2-120 (локально до 200) мм	14 кг/м2 (10мм)	20	571
91	Нормаслой МН	универсальный быстротвердеющий толщина слоя нанесения 2-100 мм	14-15 кг/м2 (10мм)	20	379
92	Нормаслой МН	универсальный быстротвердеющий толщина слоя нанесения 2-100 мм	14-15 кг/м2 (10мм)	40	731
93	Флэтслой МН	быстротвердеющий финишный, толщина слоя нанесения 1-15 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	699
94	Хардслой	цементный высокопрочный, толщина слоя нанесения 3-30 мм	1,8 кг/м2 (1мм)	20	688
95	Экофлор	беспыльный высокопрочный, толщина слоя нанесения 1-30 мм	1,7 кг/м2 (1мм)	25	1 234
96	Бетаслой МН	Ровнитель пола быстротвердеющий, толщина слоя нанесения 10-120 мм	18 кг/м2 (10мм)	30	496
97	Профислой МН	Ровнитель пола наливной, толщина слоя нанесения 5-120 мм	20 кг/м2 (10мм)	25	762
98	Фиброслой	Стяжка пола армированная, толщина слоя нанесения 10-120 (локально до 200) мм	20 кг/м2 (10мм)	25	295
99	Фиброслой Макс	Стяжка пола армированная, толщина слоя нанесения 10-120 мм, прочность до 40 Мпа	20 кг/м2 (10мм)	25	377
100	Системы для укладки камня и брусчатки, затирка для брусчатки.				
101	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, белый, ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 580
102	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, кремовый, ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 451
103	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, светло-коричневый, ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 753
104	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, серый, ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 882
105	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, темно-серый, ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 757
106	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, черный, ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	2 523
107	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, шоколадный, ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	2 271
108	Линкер Ландшафт Фикс	Клей для брусчатки и камня эластичный, толщина слоя нанесения 3-30 мм	1,3 кг/м2	25 кг	1 207
109	Линкер Ландшафт Песок	Песок Полимер для брусчатки модифицированный, цвет бежевый		25 кг	795
110	Строительная химия				
111	Антивысол	Средство для удаления высолов на тротуарной плитке и кирпиче		10	1 489
112	Керамик Эксперт	Средство для очистки плитки «растворяет» остатки клеев и затирок, хорошо удаляет высолы, белесые налеты и разводы на поверхностях.		1	539
113	Линкер Аквабарьер	Пропитка гидрофобизатор помогает предотвратить проникновение частиц влаги в поры строительного материала.		10	1 792
114	Арктик -15С	Противоморозная добавка в строительные растворы и бетон, температурные условия при нанесении, С -15 +10	0,04 л/кг	10	1 081
115	Арктик -25С	Противоморозная добавка в строительные растворы и бетон, температурные условия при нанесении, С -25...+10	0,04 л/кг	10	1 521
116	Ремонтные составы				
117	Армит R2, 25 кг	финишный, пластичная консистенция, толщина слоя нанесения 2-30 мм	1450 кг/м3	25	763
118	Армит R3, 25 кг	конструкционный, высокая адгезия к основанию, толщина слоя нанесения 5-50 мм	1750 кг/м3	25	915
119	Покрывтия полимерные				
120	Топслой Комплект	Эпоксидное покрытие для бетонного пола на водной основе, толщина слоя нанесения 0,15-0,2 мм, цвет серый	0,3 кг/м2	2,7	6 807
121	Топслой Комплект	Эпоксидное покрытие для бетонного пола на водной основе, толщина слоя нанесения 0,15-0,2 мм, цвет бежевый	0,3 кг/м2	2,7	6 747
122	Топслой Краска	полиуретановая для бетона, толщина слоя нанесения 0,25 мм	0,3 кг/м2	3	3 954
123	Топслой Лак	Лак-пропитка полиуретановый для бетона, толщина слоя нанесения 0,3 мм	0,3 кг/м2	3	3 030

Весь товар продается на условиях самовывоза! Имеется служба доставки!
Доставка товара производится в течение 2-3х рабочих дней.