

29.04.2022

№	Наименование	Назначение, Характеристики	Расход	вес, кг, литр	цена, руб.
1 Штукатурки для внешних работ, цементные.					
2	Выравнивающая МН	цементная, толщина слоя нанесения 10-40 мм	15 кг/м2	40	473
3	Тонкослойная МН	цементная ,толщина слоя нанесения 3-30 мм	13 кг/м2	40	498
4	Фронтпро Адгезив	Штукатурный цементный обрызг,толщина слоя нанесения 4-8 мм	7,5 кг/м2	25	306
5	Фронтпро Лайт МН	цементная легкая, толщина слоя нанесения 5-50 мм	11 кг/м2	30	459
6	Фронтпро Мастер Плюс	цементно-известковая облегченная гладкая, толщина слоя нанесения 3-40 мм	12 кг/м2	25	402
7	Фронтпро Мастер	цементно-известковая облегченная,толщина слоя нанесения 5-40 мм	13 кг/м2	30	401
8	Фронтпро Стандарт Плюс	цементная универсальная тонкослойная ,толщина слоя нанесения 3-30 мм	13 кг/м2	25	338
9	Фронтпро Стандарт	цементная универсальная,толщина слоя нанесения 5-40 мм	15 кг/м2	25	307
10	Фронтпро Эксперт Плюс	цементная высокопрочная тонкослойная,толщина слоя нанесения 3-30 мм	14 кг/м2	25	417
11	Фронтпро Эксперт	цементная высокопрочная,толщина слоя нанесения 5-40 мм	15 кг/м2	25	400
12 Штукатурки для внутренних работ					
13	Гипстар	гипсовая легкая белый,толщина слоя нанесения 3-60 (локально до 80) мм	8 кг/м2	30	463
14	Гипстар МН	гипсовая легкая,белый,толщина слоя нанесения 3-60 мм	9 кг/м2	30	438
15	Гипстар МН	гипсовая легкая, серый ,толщина слоя нанесения 3-60 мм	9 кг/м2	30	399
16	Гипстар	гипсовая легкая, серый ,толщина слоя нанесения 3-60 (локально до 80) мм	8 кг/м2	30	422
17	Смартгипс	гипсовая универсальная , белый, толщина слоя нанесения 3-50 мм	10 кг/м2	30	375
18	Смартгипс серый	гипсовая универсальная, серый,толщина слоя нанесения 3-50 мм	10 кг/м2	30	379
19	Экосайд	гипсовая беспыльная легкая,толщина слоя нанесения 3-90 мм	8 кг/м2	30	737
20 Минеральные декоративные штукатурки.					
21	Короед	декоративная белый фракция 2 мм	2,5 кг/м2	25	589
22	Короед	декоративная серый фракция 2 мм	2,5 кг/м2	25	623
23	Шуба 1мм	декоративная , фракция 1 мм	1,5 кг/м2	25	700
24	Шуба 2мм	декоративная фракция 2 мм	3 кг/м2	25	689
25 Теплые растворы					
26	Линкер Термо	Смесь кладочная теплоизоляционная.Выход готового раствора 1,3 - 1,5 л/кг, Коэффициент теплопроводности 0,2 л, ширина шва 10-20 мм	1,5-2,2 кг/ блок	20	486
27	Линкер Термо Профит	Смесь кладочная теплоизоляционная.Выход готового раствора 1,1 л/кг, Коэффициент теплопроводности 0,24 л, ширина шва 10-20 мм	1,5-2,2 кг/ блок	25	523
28 Клеевые смеси и затирки					
29	Термотек	Штукатурно-клеевой состав ,толщина слоя нанесения 2-10 мм	4-5 кг/м2	25	646
30	Экотек	Клей монтажный для теплоизоляции,толщина слоя нанесения 2-10 мм	3-4 кг/м2	25	553
31	Лайтфикс С0	Клей плиточный базовый,толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,4 кг/м2 (1 мм)	25	294
32	Мультификс Белый С1 ТЕ	Клей плиточный универсальный,толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	753
33	Мультификс С1 ТЕ	Клей плиточный универсальный белый,слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	593
34	Смартфикс Плюс С1	Клей плиточный улучшенный,толщина слоя нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	472
35	Смартфикс Плюс С1	Клей плиточный улучшенный,толщина слоя нанесения 2-10 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	40	645
36	Смартфикс С0 Е	Клей плиточный с увеличенным открытым временем,слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	450
37	Смартфикс С0 Е	Клей плиточный с увеличенным открытым временем, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	40	603
38	Стартфикс С0 Т	Клей плиточный без вертикального сползания, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	328
39	Стартфикс С0 Т	Клей плиточный без вертикального сползания, слой нанесения 2-6 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	40	490
40	Форсаж С1 F	Клей плиточный быстротвердеющий,толщина слоя нанесения 2-10 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	1 135
41	Хардфикс С2 Т, Белый	Клей плиточный усиленный ,толщина слоя нанесения 2-15 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	788
42	Хардфикс С2 Т	Клей плиточный усиленный,белый,толщина слоя нанесения 2-15 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	848
43	Холдер С1 Е	Клей плиточный усиленный ,толщина слоя нанесения 2-30 мм	1,3 кг/м2 (1мм)	25	546
44	Экофлекс С2ТЕ S1	Клей плиточный беспыльный эластичный, толщина слоя нанесения 2-20 мм	1,2 кг/м2 (1мм)	23	1 371
45	Экофлекс С2ТЕ S1	Клей плиточный беспыльный эластичный, толщина слоя нанесения 2-20 мм	1,2 кг/м2 (1мм)	25	1 587
46	Смартшов	Затирка для плитки эластичная водоотталкивающая,ширина шва 1-8	0,04-0,84 кг/м2	2	от 332
47	Смартшов	Затирка для плитки эластичная водоотталкивающая,ширина шва 1-8	0,04-0,84 кг/м2	20	от 922
48 Цементно-песчаные смеси					
49	Монтажная М200	сухая,толщина слоя нанесения 10-40 мм	20 кг/м2 (10мм)	50	307
50	Пескобетон 300R	сухая,толщина слоя нанесения 10-80 мм	20 кг/м2 (10мм)	50	310
51	Ультрацем 500	Портланд цемент,Класс прочности 42,5Н,Марка цемента с минеральными добавками ЦЕМ II	20 кг/м2 (10мм)	50	476
52	Универсальная М150	сухая	19 кг/м2 (10мм)	50	284
53	Штукатурная М150	сухая	19 кг/м2 (10мм)	50	288
54 Шпаклевки					
55	Суперфиниш	Шпаклевка гипсовая финишная белая высокопрочная,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-2 мм	0,9 кг/м2 (1мм)	20	581
56	Экокрафт	Шпаклевка гипсовая универсальная высокопрочная ,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-10 мм белая	0,9 кг/м2 (1мм)	20	1 218
57	Экостарт	Шпаклевка гипсовая выравнивающая белая ,рекомендуемая толщина слоя нанесения 1-8 мм	0,8 кг/м2 (1мм)	20	416
58	Экофиниш	Шпаклевка гипсовая финишная, рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,2-3 мм	0,9 кг/м2 (1мм)	20	492
59	Ультрафайн Паста	Шпаклевка готовая на латексной основе, высокая степень белизны,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-3 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	28	1 377
60	Ультрафайн	Шпаклевка полимерная суперфинишная ,обладает высокой степенью белизны ,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-2 мм	0,9 кг/м2 (1мм)	20	657
61	Глайд Премиум, 20 кг	Шпаклевка цементная финишная,рекомендуемая толщина слоя нанесения 0,1-6 мм	1 кг/м2 (1мм)	20	577
62	Глайд Стандарт, 20 кг	цементная финишная серая толщина слоя нанесения 0,1-5 мм	1 кг/м2 (1мм)	20	479

№	Наименование	Назначение, Характеристики	Расход	вес, кг, литр	цена, руб.
63	Старт Глайд МН серый, 25 кг	цементная базовая серая толщина слоя нанесения 1-15 мм	0,9 кг/м2 (1мм)	25	503
64	Старт Глайд МН, 25 кг	цементная базовая серая толщина слоя нанесения 1-15 (локально до 20) мм	0,9 кг/м2 (1мм)	25	542
66	Грунтовки и гидроизоляция				
67	Бетофикс	Грунтовка адгезионная,розовый, все поверхности	200-300 г/м2	10	1 268
68	Бетофикс	Грунтовка адгезионная,розовый, все поверхности	200-300 г/м2	20	2 368
69	Оптим	Грунтовка для внутренних работ	150-200 мл/м2	20	990
70	Профи	Грунтовка высококонцентрированная	9-20 мл/м2	1	571
71	Профи	Грунтовка высококонцентрированная	9-20 мл/м2	10	3 715
72	Стандарт	Грунтовка универсальная	150-200 мл/м2	10	600
73	Эксперт ГП с индикатором	Грунтовка Глубокого проникновения	150-200 мл/м2	10	874
74	Эксперт ГП	Грунтовка Глубокого проникновения,	150-200 мл/м2	10	751
75	Эксперт ГП	Грунтовка Глубокого проникновения	150-200 мл/м2	5	499
76	Эксперт Контакт	Грунтовка под декоративную штукатурку	200-300 г/м2	10	1 484
77	Эксперт Контакт	Грунтовка под декоративную штукатурку	200-300 г/м2	20	2 578
78	Эксперт Концентрат	Грунтовка	30-40 мл/м2	10	2 389
79	Эксперт Универсал	Грунтовка дисперсионная	100-150 мл/м2	10	915
80	Аквастоп Лента	Гидроизоляционная лента,цвет светло-серый,ширина изоляционного покрытия 70 мм		10	1 547
81	Аквастоп Паста	Гидроизоляция готовая эластичная,для внутренних работ, слой нанесения 0,8-1 мм	1,2-1,4 кг/м2 (1мм)	5	2 170
82	Аквастоп Про	Гидроизоляция цементная проникающая для уплотнения структуры бетона, слой от 1 мм	1,7-1,8 кг/м2 (1мм)	10	1 993
83	Аквастоп W12	Гидроизоляция цементная обмазочная,толщина слоя нанесения 2-5 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	1 388
84	Аквастоп W6	Гидроизоляция цементная обмазочная,толщина слоя нанесения 2-5 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	952
85	Гидроклипс	Гидроизоляционная пломба	1,7кг/дм3	2,5	524
86	Наливные полы и стяжки				
87	Лайтслой МН	легкий армированный ,толщина слоя нанесения 1-100 мм	12 кг/м2 (10мм)	20	383
88	Мультислой МН	быстротвердеющий ,толщина слоя нанесения 2-120 (локально до 200) мм	14 кг/м2 (10мм)	20	526
89	Нормаслой МН	универсальный быстротвердеющий толщина слоя нанесения 2-100 мм	14-15 кг/м2 (10мм)	20	354
90	Нормаслой МН	универсальный быстротвердеющий толщина слоя нанесения 2-100 мм	14-15 кг/м2 (10мм)	40	664
91	Флэтслой МН	быстротвердеющий финишный,толщина слоя нанесения 1-15 мм	1,5 кг/м2 (1мм)	20	640
92	Хардслой	цементный высокопрочный, толщина слоя нанесения 3-30 мм	1,8 кг/м2 (1мм)	20	609
93	Экофлор	беспыльный высокопрочный,толщина слоя нанесения 1-30 мм	1,7 кг/м2 (1мм)	25	1 116
94	Бетаслой МН	Ровнитель пола быстротвердеющий,толщина слоя нанесения 10-120 мм	18 кг/м2 (10мм)	30	467
95	Профислой МН	Ровнитель пола наливной , толщина слоя нанесения 5-120 мм	20 кг/м2 (10мм)	25	677
96	Фиброслой	Стяжка пола армированная,толщина слоя нанесения 10-120 (локально до 200) мм	20 кг/м2 (10мм)	25	272
97	Системы для укладки камня и брусчатки, затирка для брусчатки.				
98	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, белый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 428
99	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, кремовый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 315
100	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, светло-коричневый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 571
101	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, серый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 675
102	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, темно-серый,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 582
103	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, черный,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	2 245
104	Линкер Ландшафт Фуга	водонепроницаемая, шоколадный,ширина шва 5-30 мм	от 10 кг/м2	25 кг	1 956
105	Линкер Ландшафт Фикс	Клей для брусчатки и камня эластичный,толщина слоя нанесения 3-30 мм	1,3 кг/м2	25 кг	1 058
106	Строительная химия				
107	Антивысол	Средство для удаления высолов на тротуарной плитке и кирпиче		10	1 274
108	Керамик Эксперт	Средство для очистки плитки «растворяет» остатки клеев и затирок, хорошо удаляет высолы, белесые налеты и разводы на поверхностях.		1	495
109	Линкер Акварбарьер	Пропитка гидрофобизатор помогает предотвратить проникновение частиц влаги в поры строительного материала.		10	1 660
110	Арктик -15С	Противоморозная добавка в строительные растворы и бетон,температурные условия при нанесении, С -15 +10	0,04 л/кг	10	1 053
111	Арктик -25С	Противоморозная добавка в строительные растворы и бетон ,температурные условия при нанесении, С -25...+10	0,04 л/кг	10	1 455
112	Ремонтные составы				
113	Армит R2, 25 кг	финишный,пластичная консистенция,толщина слоя нанесения 2-30 мм	1450 кг/м3	25	708
114	Армит R3, 25 кг	конструкционный, высокая адгезия к основанию, толщина слоя нанесения 5-50 мм	1750 кг/м3	25	858
115	Покрывтия полимерные				
116	Топслои Комплект	Эпоксидное покрытие для бетонного пола на водной основе,толщина слоя нанесения 0,15-0,2 мм	0,3 кг/м2	2,7	6 807
117	Топслои Краска	полиуретановая для бетона,толщина слоя нанесения 0,25 мм	0,3 кг/м2	3	3 954
118	Топслои Лак	Лак-пропитка полиуретановый для бетона,толщина слоя нанесения 0,3 мм	0,3 кг/м2	3	3 030

Весь товар продается на условиях самовывоза! Имеется служба доставки!
Доставка товара производится в течение 2-3х рабочих дней.