



ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ СУПЕРФИНИШНАЯ

УЛЬТРАФАЙН

арт. 1173 Ультрафайн, 20 кг

- Устраняет мельчайшие дефекты поверхности
- Создает идеально гладкую поверхность
- Обладает высокой степенью белизны


Предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков.

Применяется для высококачественного шпаклевания в отапливаемых помещениях с нормальным уровнем влажности, легко распределяется по основанию, наносится плотным равномерным слоем без наплывов и просветов, хорошо срастается (без волн и задиров).


Наносится слоем от 0,1 до 2 мм, создает твердое не меняющееся основание при подготовке поверхностей для последующего нанесения декоративных покрытий (обои, краска, жидкие обои). Применяется для внутренних работ. Наносится ручным или машинным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Максимальный размер фракции	0,1 мм
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Количество воды на 1 кг смеси	0,3 – 0,4 л
Расход при толщине слоя 1 мм	0,9 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	0,1 – 2 мм
Коэффициент паропроницаемости, не менее	0,1 мг/м·ч·Па
Жизнеспособность раствора в закрытой таре	48 часов
Жизнеспособность на основании	30 минут
Водоудерживающая способность, не менее	98 %
Срок годности	12 месяцев
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +30°C
Нормативный документ	TU 23.64.10 – 011 – 51160834 – 2017



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ



ТОЛЩИНА СЛОЯ
0,1 – 2 мм



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



РАСХОД РАСТВОРА
20 кг = 60 м²



ВЫВОДИТСЯ
В НОЛЬ

ОСНОВАНИЯ

Бетон; цементно-песчаные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки; конструкции из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и СМЛ; любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.