

ШПАКЛЕВКА ГОТОВАЯ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ

УЛЬТРАФАЙН ПАСТА

арт. 2323 Ультрафайн Паста, 4 кг

арт. 2316 Ультрафайн Паста, 28 кг



- Устраняет мельчайшие дефекты поверхности
- Создает идеально гладкую поверхность
- Обладает высокой степенью белизны

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ТОЛЩИНА СЛОЯ 0,1 - 3 мм
НИЗКАЯ УСАДКА	РАСХОД РАСТВОРА 28 кг = 20 м ²
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 5 ЦИКЛОВ	ВЫДОЛЖАЕ ВНОЛЬ

Применяется для высококачественного (финишного) шпаклевания стен и потолков в отапливаемых помещениях с нормальным уровнем влажности. Рекомендуется к использованию в зданиях типа А и Б.

Легко распределяется по основанию, наносится плотным равномерным слоем без наплыпов, раковин и просветов, хорошо срашивается (без волн и задиров).

Наносится слоем от 0,1 до 3 мм, создает твердое не молящее основание при подготовке поверхностей для последующего нанесения декоративных покрытий (обои, краска, жидкие обои). Для ручного и машинного нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Максимальный размер фракции	0,06 мм
Рекомендуемая толщина слоя	0,1 – 3 мм
Расход при толщине слоя 1 мм	1,5 кг/м ²
Жизнеспособность на основании	30 минут
Нанесение последующего слоя	2 – 4 часа
Водоудерживающая способность, не менее	98 %
Прочность сцепления с основанием	0,9 МПа
Срок годности	12 месяцев
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +30°C
Нормативный документ	ТУ 20.30.22 – 002 – 51160834 – 2007 ГОСТ 33290 – 2015

ОСНОВАНИЯ

Бетон; цементно-песчаные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки; конструкции из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и СМЛ.