



ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ


ЭКОСТАРТ

арт. 0626 Экостарт, 20 кг


- Тонкослойное выравнивание
- Заделка швов ГКЛ, ППП
- Ремонт выбоин и трещин
- Высокая степень белизны
- Безусадочность и трещиностойкость

Предназначена для высококачественного тонкослойного выравнивания стен и потолков; заделки швов стыков ГКЛ, ГВЛ и ППП с использованием армирующей ленты; заделки выбоин, трещин и раковин глубиной до 8 мм.

Обладает хорошей укрывистостью, отлично шлифуется и не размывается при обработке грунтами. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Применяется для внутренних работ. Наносится ручным или машинным способом.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ



ТОЛЩИНА СЛОЯ
1-8 мм



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



РАСХОД РАСТВОРА
20 кг = 10 м²



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Прочность на сжатие	3,5 МПа
Прочность на изгиб	1,5 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Количество воды на 1 кг смеси	0,4 – 0,5 л
Расход при толщине слоя 1 мм	0,9 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя	1 – 8 мм
Коэффициент паропроницаемости, не менее	0,1 мг/м·ч·Па
Жизнеспособность раствора	120 минут
Срок годности	6 месяцев
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +30°C
Нормативный документ	ГОСТ Р 58278 – 2018

ОСНОВАНИЯ

Бетон; цементные и гипсовые штукатурки;
ГКЛ, ГВЛ, ППП, ЦСП, СМЛ; блоки из ячеистых
бетонов; любые другие гипсовые и цемент-
ные основания, не требующие толстослой-
ного выравнивания.