



ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

ЭКОКРАФТ

арт. 0466 Экокрафт. 20 кг

- Заделка стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей ленты
- Монтаж ПГП, приклеивание ГКЛ
- Высокая прочность и трещиностойкость
- При выравнивании выводится в «ноль»

	
РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ	ТОЛЩИНА СЛОЯ 0,1 - 10 мм
	
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	РАСХОД РАСТВОРА 20 кг = 20 м ²
	
ШВЫ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ	ВЫВОДИСЬ В НОЛЬ

Предназначена для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей ленты, для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, а также для выравнивания стен и потолков. Выводится в «ноль», обладает хорошей укрывистостью, отлично шлифуется и не размывается при обработке грунтами. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий и особенно под окрашивание. Применяется для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Прочность на сжатие	4 МПа
Прочность при изгибе	2 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Количество воды на 1 кг смеси	0,4 - 0,5 л
Расход при толщине слоя 1 мм	0,9 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	0,1 - 10 мм
Коэффициент паропроницаемости, не менее	0,1 мг/м·ч·Па
Жизнеспособность раствора	60 минут
Срок годности	6 месяцев
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +30°C
Нормативный документ	ГОСТ Р 58278 – 2018

ОСНОВАНИЯ

Бетон: цементные и гипсовые штукатурки: ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ; блоки из ячеистых бетонов; любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.