

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

СУПЕРФИНИШ

арт. 0633 Суперфиниш, 20 кг

- Высококачественное финишное выравнивание
- Создает идеально гладкую поверхность
- Выводится в «ноль»
- Обладает высокой степенью белизны

Предназначена для идеально гладкого, тонкослойного финишного выравнивания стен и потолков. Выводится в «ноль», обладает хорошей укрывистостью, отлично шлифуется и не размывается при обработке грунтами. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий и особенно под окрашивание. Применяется для внутренних работ. Наносится ручным или машинным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Прочность на сжатие	3,5 МПа
Прочность на изгиб	1,5 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Количество воды на 1 кг смеси	0,4 – 0,5 л
Расход при толщине слоя 1 мм	0,9 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	0,1 – 2 мм
Коэффициент паропроницаемости, не менее	0,1 мг/м·ч·Па
Жизнеспособность раствора	120 минут
Срок годности	6 месяцев
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +30°C
Нормативный документ	ГОСТ Р 58278 – 2018

 <p>УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</p>	 <p>ТОЛЩИНА СЛОЯ 0,1 - 2 мм</p>
 <p>ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ</p>	 <p>РАСХОД РАСТВОРА 20 кг = 20 м²</p>
 <p>ЭКОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ</p>	 <p>ВЫВОДИТСЯ В НОЛЬ</p>

ОСНОВАНИЯ

Бетон; цементные штукатурки; блоки из ячеистых бетонов; ЦСП, СМЛ; любые другие цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.