

арт. 7816

Гидроизоляционная лента Аквастоп Лента, 10 м

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- высокая прочность
- эластичность и водонепроницаемость
- универсальность и простота применения

Эластичная гидроизоляционная лента предназначена для гидроизоляции углов примыкания «стена–стена» и «пол–стена» на основаниях, при устройстве гидроизоляционного покрытия, а также может применяться для герметизации деформационных и компенсационных швов в основаниях.

Применяется при устройстве гидроизоляционного покрытия во влажных помещениях (душевые, ванные комнаты, санузлы), а также при гидроизоляции балконов и террас, бассейнов, различных резервуаров и т.д. в сочетании с эластичными обмазочными гидроизоляционными материалами на акриловой и латексной основах. Для внутренних и наружных работ.

Основания: бетон; газобетон; ГВЛ; ГКЛ; ПГП; пенобетон; цементно-известковое; цементно-песчаное; ЦСП.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый
Вес, г/пм	35
Ширина общая, мм	120
Ширина изоляционного покрытия, мм	70
Толщина, мм	0,56
Температурные условия при нанесении, С	+5 +30
Температурные условия при эксплуатации, С	-30 +90
Срок хранения, мес	24