

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ЭКСПЕРТ ГП

арт. 1081 Эксперт ГП, 5 л

арт. 0183 Эксперт ГП, 10 л

- Укрепляет слабые основания
- Значительно снижает и стабилизирует впитывающую способность
- Увеличивает прочность сцепления последующих покрытий с основанием

Предназначена для обработки стандартных, непрочных, сильно впитывающих оснований.

Укрепляет поверхность, выравнивает и стабилизирует впитывающую способность оснований и увеличивает прочность сцепления (адгезию) последующих покрытий, штукатурки, шпаклевки, плиточные клеи и лакокрасочные материалы на водной основе.

Особенно рекомендуется для укрепления слабых, мелящихся оснований. Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным или машинным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания до степени 1 (на отлип), не менее	60 мин
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов
Расход	150-200 мл/м ²
Сухой остаток	5%
Температурные условия при нанесении	от +5°C до +35°C
ТУ	ТУ 20.30.11 - 001 - 51160834 - 2018



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ



ПРОНИКНОВЕНИЕ
В СТРУКТУРУ ОСНОВАНИЯ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
5 ЦИКЛОВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОСНОВАНИЯ

Бетонные: цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые; кирпичная и каменная кладка; все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона; штукатурки и шпаклевки на цементной, гипсовой и полимерной основе; штукатурный слой в системах теплоизоляции; ГКЛ, ГВЛ, ППП, ЦСП; прочно держащаяся старая краска и плитка, дерево, ДСП.