

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА В СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ И БЕТОН

АРКТИК -15°С

арт. 7144 Арктик. 10 л



- Увеличивает скорость набора прочности растворов
- Снижает точку замерзания воды в растворе
- Для бетонов и цементных растворов -15°С



УВЕЛИЧИВАЕТ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



УСКОРЯЕТ НАБОР
ПРОЧНОСТИ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ -15°С

Предназначена для увеличения скорости набора прочности бетонов и цементных растворов при проведении работ при пониженных температурах до -15°С, сокращает время прогрева конструкций.

Препятствует расслоению растворов в процессе проведения работ, снижает точку замерзания воды в растворе, ускоряет набор распалубочной прочности.

Увеличивает плотность бетонных смесей, эффективно снижает водопоглощение бетонов и цементных растворов, тем самым повышая их конечные характеристики (прочность и морозостойкость).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1,4 кг/л
Показатель	8 pH
Расход	0,04 л/кг
Температурные условия при нанесении.	от -15°С до +15°С
ТУ	ТУ 20.59.59-015-51160834-2020