

ЛАК-ПРОПИТКА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ БЕТОНА

ТОПСЛОЙ ЛАК

арт. 7410 Топслой Лак, 3 кг



- Готовое покрытие экологически безопасно
- Быстрое отверждение
- Срок службы до 15 лет
- Устойчивость к резкой смене температуры
- Высокая механическая прочность
- Бензо- и маслостойкость
- Простота в работе



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО



СРОК СЛУЖБЫ
ДО 15 ЛЕТ



УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЗКИМ
ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ



БЕНZO-
И МАСЛОСТОЙКОСТЬ



ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
ПРОЧНОСТЬ

Готовый к применению полиуретановый высокопрочный лак-пропитка для минеральных оснований. Высокая стойкость к истиранию, простота в работе, стойкость к ГСМ и прочим растворителям, простота уборки делают Топслой Лак-Пропитку надежным и экономичным решением для гаражей, моеек, СТО, технических помещений, лестниц, пандусов и др.

Материал проникает на несколько миллиметров в основание. После полимеризации верхний слой препятствует образованию пыли, повышает износостойкость бетонного основания в несколько раз, позволяет с легкостью производить влажную уборку, удалять поверхности масленые загрязнения, не допускает проникновение в основания воды, бензина, кислот, щелочей и тд. Материал может применяться как самостоятельное покрытие, так и в качестве грунтовки под Топслой Краска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время жизнеспособности раствора в таре	60 мин
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде	> 2 МПа
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	0,2 мм
Сухой остаток	80%
Температурные условия при нанесении	от +5°C до +30°C
Температурные условия при эксплуатации	от 0°C до +40°C
	ТУ 20.30.12-001-51160834-2020

ОСНОВАНИЯ

бетон, цементный пол и цементная стяжка,
деревянные и металлические полы,
керамическая плитка, асфальтированные
поверхности. Свежее бетонное основание
выдерживается не менее 4-х недель для
достижения влажности на уровне 4%.