

КРАСКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДЛЯ БЕТОНА

# ТОПСЛОЙ КРАСКА

арт. 7403 Топслоей Краска, 3 кг

- Готовое покрытие экологически безопасно
- Высокая укрывистость, быстрое отверждение
- Срок службы до 15 лет
- Устойчивость к резкой смене температуры
- Высокая механическая прочность
- Бензо- и маслостойкость
- Простота в работе

Готовая к применению полиуретановая эмаль с содержанием ЛОС. Готовая поверхность обладает беспыльностью, влаго- и химстойкостью, допускает влажную уборку.

Применение: гаражи, автосервисы, мойки, технические помещения, помещения с очень высокой влажностью, коридоры, холлы, лестницы, стены.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Сухой остаток	90%
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	0,25 мм
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде	> 2 мм
Морозостойкость при транспортировке и хранении	100 циклов
Температурные условия при нанесении	от 0°C до +30°C
Температурные условия при эксплуатации	от -20°C до +40°C
Нормативный документ	ТУ 20.16.56-009-51160834-2017



ЭКОЛОГИЧЕСКИ  
БЕЗОПАСНО



СРОК СЛУЖБЫ  
ДО 15 ЛЕТ



УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЗКИМ  
ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ



БЕНЗО-  
И МАСЛОУСТОЙКОСТЬ



ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ

## ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементный пол и цементная стяжка, деревянные и металлические полы, керамическая плитка, асфальтированные поверхности. Свежее бетонное основание выдерживается не менее 4-х недель для достижения влажности на уровне 4%.