

ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ТОПСЛОЙ КОМПЛЕКТ

арт. 7373 ТопслоЙ Комплект, 2,7 кг



- Подходит для влажного бетона и оснований без гидроизоляции
- Готовое покрытие экологически безопасно
- Высокая механическая прочность, бензо- и маслостойкость
- Без растворителей и запаха
- Разбавляется водой

Представляет собой готовый набор материалов для получения финишной напольной поверхности для бетонных оснований и высокопрочных цементных ровнителей.

Позволяет работать по свежему бетону, основаниям с повышенной влажностью и при капиллярном подсосе влаги. Допускается нанесение на вторые сутки после применения высокопрочного цементного пола ХардслоЙ. Готовая поверхность обладает беспыльностью, влаго- и химстойкостью, допускает влажную уборку.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО



ДЛЯ ОСНОВАНИЙ
С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ



БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
И ЗАПАХА



БЕНЗО-
И МАСЛОСТОЙКОСТЬ



ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
ПРОЧНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время жизнеспособности раствора в таре	60 мин
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде	> 2 МПа
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	0,2 мм
Сухой остаток	80%
Температурные условия при нанесении	от +5°C до +30°C
Температурные условия при эксплуатации	от 0°C до +40°C
ТУ	ТУ 20.30.12-001-51160834-2020

ОСНОВАНИЯ

Гаражи, автосервисы, автомойки, тех помещения, склады, пищевые предприятия, коттеджи, офисы, квартиры и другие помещения, в том числе с высокой влажностью.