

10.01.2024

№	Наименов.	Назначение, Характеристики	Расход (толщ.сл оя)	вес, кг, литр	цена, руб.
1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИНДАСТРО				
2	Смартскрин HC10 E2k (комплект)	Смартскрин HC10 E2k эластичная гидроизоляция (сухой компонент), предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Водонепроницаемость W16	1 кг/м2 (1мм)	25	1 007
3	Смартскрин HP10 E2k (комплект)	Смартскрин HP10 E2k эластичная гидроизоляция (жидкий компонент) предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Водонепроницаемость W16	0,4 кг/м2 (1 мм)	10	6 711
4	Смартскрин HC20 H	Смартскрин HC20 H жесткая гидроизоляция предназначена для гидроизоляции конструкций, не подвергаемых деформациям. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Водонепроницаемость W12/W6	1,2 кг/м2 (1мм)	25	2 221
5	Смартскрин HC 31Pt	Смартскрин HC 31Pt проникающая гидроизоляция предназначена для уплотнения структуры бетона. Водонепроницаемость W16		25	4 660
6	РЕМОНТ И ЗАЩИТА БЕТОНА ИНДАСТРО				
7	Профскрин LC2.5	Профскрин LC2.5 антикоррозионный состав предназначен для использования в качестве антикоррозийного покрытия стальной арматуры и как универсальный адгезионный состав для всех ремонтных материалов системы Профскрин.	1,4 кг/м2 (1 мм)	20	3 839
8	Профскрин RC5 R	Профскрин RC5 R быстросхватывающийся состав предназначен для остановки активных протечек воды.	1,2 кг/дм3	15	3 977
9	Профскрин RC30 PSm	Профскрин RC30 PSm ремонтный состав предназначен для финишного ремонта, бетонных поверхностей ручным или механизированным способом нанесения	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 350
10	Профскрин RC35	Профскрин RC35 ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с пониженной плотностью	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 295
11	Профскрин RC 40 Sm	Профскрин RC40 Sm финишный ремонтный состав. Несущие строительные конструкции, Мостовые конструкции, Очистные сооружения	2 кг/м2 (1 мм)	25	2 716
12	Профскрин RC 35 Sm	Профскрин RC35 Sm финишный ремонтный состав, Несущие строительные конструкции, Мостовые конструкции, Очистные сооружения	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 600
13	Профскрин RC 40 FSm	Профскрин RC40 FSm зимний финишный ремонтный состав. Проведение работ при температуре от -10 до +35	2 кг/м2 (1 мм)	25	3 299
14	Профскрин RC45	Профскрин RC45 ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с высоким модулем упругости.	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 319
15	Профскрин RC 45 F	Профскрин RC45 F зимний ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с высоким модулем упругости. При температурах от -10 до +35	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 621
16	Профскрин RC45 lq	Профскрин RC45 lq ремонтный состав наливного типа предназначен для конструкционного ремонта бетона. Изготовлен на основе портландцемента, фракционированного песка, полимерной фибры и модифицирующих добавок.	2,2 кг/м2 (1 мм)	25	1 122
17	Профскрин RC45-1.25	Профскрин RC45-1.25 ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетонных конструкций, толщина 5 - 50 мм	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 019
18	Профскрин RC45-1.25 F	Профскрин RC45-1.25 F, зимняя смесь, ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетонных конструкций, толщина 5 - 50 мм	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 122
19	Профскрин RC 60	Профскрин RC60 высокопрочный ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с высоким модулем упругости. Изготовлен на основе портландцемента, фракционированного песка, полимерной фибры и модифицирующих добавок. При температурах от +5 до +35	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 384
20	Профскрин RC 80	Профскрин RC80 высокопрочный ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с высоким модулем упругости. При температурах от +5 до +35	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 383
21	Профскрин RC50 Rti	Профскрин RC50 Rti Сверхбыстротвердеющий высокопрочный безусадочный ремонтный состав тиксотропного типа, предназначенный для конструкционного ремонта бетона высокой прочности. При температуре от -10 до +35		25	3 090
22	Профскрин RC60 RLq	Профскрин RC60 RLq Сверхбыстротвердеющий высокопрочный безусадочный ремонтный состав наливного типа, предназначенный для конструкционного ремонта бетона высокой прочности. При температуре от -10 до +35		25	3 299
23	Профскрин RC80 Lq	Ремонтный состав наливного типа, для конструкционного ремонта бетона классов B60 – B70. Толщина укладки от 5 до 50 мм.		25	2 237
24	КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ИНДАСТРО				
25	Стабекс AC2 TE	Стабекс AC2 TE - Высокоадгезионный плиточный клей, адгезионная прочность более 1,5 Мпа. Отсутствие сползания плитки во время монтажа	4-5 кг/м2	25	1 184
26	Стабекс AC2 TE W	Стабекс AC2 TE W - Высокоадгезионный белый плиточный клей, адгезионная прочность более 1,5 Мпа. Отсутствие сползания плитки во время монтажа	4-5 кг/м2	25	1 327
27	Стабекс AC2 TE S1	Стабекс AC2 TE S1 - Высокоадгезионный эластичный плиточный клей, адгезионная прочность более 1,5 Мпа, Высокая эластичность S1	4-5 кг/м2	25	2 126
28	Стабекс AC2 TE S1 W	Стабекс AC2 TE S1 W - Высокоадгезионный эластичный белый плиточный клей, адгезионная прочность более 1,5 Мпа, Высокая эластичность S1	4-5 кг/м2	25	2 334
29	ЗАТИРКИ ЭПОКСИДНЫЕ ИНДАСТРО КОЛЕРОВАННЫЕ				

№	Наименов.	Назначение, Характеристики	Расход (толщ.сл оя)	вес, кг, литр	цена, руб.
30	XE20 E	ИНДАСТРО СТАБЕКС XE20 E затирка на эпоксидной основе двухкомпонентная колерованная. предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной до 20 мм на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью/ цвета в ассортименте		1	1 498
31	СТАБЕКС XE3.0 E	ИНДАСТРО СТАБЕКС XE3.0 E Клей-затирка на эпоксидной основе. Эластичный клей-затирка для горизонтальной и вертикальной облицовки внешних и внутренних поверхностей любым видом керамической плитки и натуральным камнем.		5	4 362
32	НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ ИНДАСТРО				
33	Иннолайн NC60	Иннолайн NC60 подливочный состав предназначен для высокоточного монтажа промышленного оборудования и подливки под опорные части колонн и других конструкций. Марочная прочность - 60 Мпа. Волонепроницаемость W16.	20 кг/м2 (10мм)	25	1 243
34	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИНДАСТРО				
35	ML2.5	ИНДАСТРО РЕНОАРТ ML2.5 кладочный раствор на основе минеральных компонентов и функциональных добавок. Предназначен для проведения реставрационных работ по восстановлению кладки из различного вида кирпича, натурального камня, облицовочной керамики.	1,7 кг/дм3	25	527
36	XC10	ИНДАСТРО РЕНОАРТ XC10 реставрационный раствор на основе минеральных компонентов и функциональных добавок. Предназначен для восстановления швов при проведении реставрационных работ по восстановлению кладки и облицовки различного вида кирпича, натурального камня, облицовочной керамики.	1,7 кг/дм3	25	1 941
37	RL20 L	ИНДАСТРО РЕНОАРТ RL20 L известковая штукатурка с максимальным размером заполнителя 2,5 мм. Предназначена для выравнивания стен при реставрационных и отделочных работах. Рекомендуется для отделки фасадов, а также для внутренних работ.	1,6 кг/м2 (1 мм)	25	562
38	RL20 CLH	ИНДАСТРО РЕНОАРТ RL20 CLH штукатурка известково-цементная усиленная. Предназначена для выравнивания стен при реставрационных и отделочных работах на сложных основаниях. Рекомендуется для отделки фасадов, а также для внутренних работ	1,4 кг/м2 (1 мм)	25	690
39	RL5 GL	ИНДАСТРО РЕНОАРТ RL5 GL известково-гипсовая шпаклевка с максимальным размером заполнителя 0,2мм. Предназначена для подготовки стен при реставрационных и отделочных работах под высококачественную финишную отделку. Для внутренних работ.	1,3 кг/м2 (1 мм)	20	1 283
40	MC10-315 База	ИНДАСТРО РЕНОАРТ MC10-315 База реставрационный раствор на основе минеральных компонентов и функциональных добавок. Предназначен для заполнения убыли при проведении реставрационных работ по восстановлению профиля декоративных и иных элементов из различного вида кирпича, натурального камня, облицовочной керамики.	1,7 кг/дм3	25	2 078
41	RL10 CL	ИНДАСТРО РЕНОАРТ RL10 CL штукатурка известково-цементная. Предназначена для выравнивания стен при реставрационных и отделочных работах. Рекомендуется для отделки фасадов, а также для внутренних работ. Подходит для оштукатуривания кирпичных, бетонных, газобетонных и других поверхностей.	1,4 кг/м2 (1 мм)	25	504
42	RL20 GL	ИНДАСТРО РЕНОАРТ RL20 GL известково-гипсовая штукатурка с максимальным размером заполнителя 2,5мм. предназначена для выравнивания стен при реставрационных и отделочных работах. Для внутренних работ. для оштукатуривания кирпичных, бетонных, газобетонных и других поверхностей.	1,6 кг/м2 (1 мм)	17	743
43	RL30	ИНДАСТРО РЕНОАРТ RL30 санирующая штукатурка накрывочного типа. Предназначена для создания изолирующего выравнивающего слоя толщиной до 30мм в системе санации Индастро Реноарт. Применяется в качестве блокирующего слоя после нанесения накапливающей штукатурки Индастро Реноарт RL40, грубого выравнивания слоем до 30мм под дальнейшую финишную отделку либо (в зависимости от проекта) непосредственно в качестве финишного слоя.	1,2 кг/м2 (1мм)	20	1 553
44	RL40	ИНДАСТРО РЕНОАРТ RL40 санирующая штукатурка накапливающего типа для внутренних и наружных работ для однослойного нанесения толщиной до 40 мм. Предназначена для аккумулирования и перевода солей в нерастворимую форму в системе санации Индастро Реноарт. Создание предварительного выравнивающего слоя перед нанесением Индастро Реноарт RL30	1,2 кг/м2 (1мм)	17,5	1 512
45	RL5	ИНДАСТРО РЕНОАРТ RL5 штукатурный обрызг санирующего типа с высокой способностью к обессоливаню и высушиванию оснований перед нанесением накапливающих штукатурок. Сухая смесь на цементной основе, предназначенная для трансфера влаги и солей из обрабатываемого основания в слой накапливающей штукатурки Индастро Реноарт RL40. Создает высокоэффективный адгезионно-трансферный слой, выравнивает впитывающую способность основания.	1,6 кг/м2 (1 мм)	25	2 429
46	RL5 CL	ИНДАСТРО РЕНОАРТ RL5 CL известково-цементная шпаклевка для финишного выравнивания при проведении реставрационных работ. Предназначена для финишного выравнивания стен при реставрационных и отделочных работах. Рекомендуется для отделки фасадов, а также для внутренних работ.	1,2 кг/м2 (1мм)	18	1 015
47	Rsi 240	Индастро Реноарт RSi 240 гидрофобизирующий состав на силикат-калиевой основе. Предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности при проведении реставрационных работ. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами, образования высолов и поражения грибом, увеличивает морозостойкость, а также препятствует загрязнению поверхности. Обладает антисептическими свойствами. Для внутренних и наружных работ.		5,25	3 578
48	SP200	Камнеукрепитель ИНДАСТРО РЕНОАРТ SP200 укрепляющий состав на силикат-калиевой основе. Предназначен для укрепления пористых, рыхлых, ослабленных минеральных оснований при проведении реставрационных работ. Наносится на поверхность выветренного кирпича, песчаника, известняка, туфа, штукатурок, кладочных растворов и других материалов. Для наружных и внутренних работ.	0,1-0,5 л/м2	10,5	14 193
49	SAd2	ИНДАСТРО РЕНОАРТ SAd2 паста очищающая. Очищающий состав на слабокислой основе. Предназначен для щадящего очищения минеральных и керамических оснований от атмосферных, техногенных и иных загрязнений при проведении реставрационных работ. Для удаления известковых отложений, следов цементных растворов, стойких атмосферных загрязнений с минеральных штукатурок, гранита, мрамора, кирпича, бетона. Применяется для наружных и внутренних работ.		1	635

Весь товар продается на условиях самовывоза! Имеется служба доставки!
Доставка товара производится в течение 2-3х рабочих дней.