

**Прайс-лист на Indastro (профессиональные строительные смеси)**

**29.04.2022**

№	Наименование	Назначение, Характеристики	Расход	вес, кг, литр	цена, руб.
1	<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИНДАСТРО</b>				
2	Смартскрин НК10 E2k (комплект)	Смартскрин НК10 E2k эластичная гидроизоляция (сухой компонент), предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Водонепроницаемость W16	1 кг/м2 (1мм)	25	1 129
3	Смартскрин НК10 E2k (комплект)	Смартскрин НР10 E2k эластичная гидроизоляция (жидкий компонент) предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Водонепроницаемость W16	0,4 кг/м2 (1 мм)	10	7 526
4	Смартскрин НС20 Н	Смартскрин НС20 Н жесткая гидроизоляция предназначена для гидроизоляции конструкций, не подвергаемых деформациям. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Водонепроницаемость W12/W6	1,2 кг/м2 (1мм)	25	2 490
5	Смартскрин НС 31Pt	Смартскрин НС 31Pt проникающая гидроизоляция предназначена для уплотнения структуры бетона. Водонепроницаемость W16		25	5 226
6	<b>РЕМОНТ И ЗАЩИТА БЕТОНА ИНДАСТРО</b>				
7	Профскрин LC2.5	Профскрин LC2.5 антикоррозионный состав предназначен для использования в качестве антикоррозионного покрытия стальной арматуры и как универсальный адгезионный состав для всех ремонтных материалов системы Профскрин.	1,4 кг/м2 (1 мм)	20	4 345
8	Профскрин RC5 R	Профскрин RC5 R быстросхватывающийся состав предназначен для остановки активных протечек воды.	1,2 кг/дм3	15	4 502
9	Профскрин RC20	Профскрин RC20 ремонтный состав предназначен для неконструкционного ремонта, перепрофилирования и выравнивания бетонных, каменных и железобетонных конструкций.	1,5 кг/м2 (1 мм)	25	1 490
10	Профскрин RC35	Профскрин RC35 ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с пониженной плотностью	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 465
11	Профскрин RC 40 Sm	Профскрин RC40 Sm финишный ремонтный состав. Несущие строительные конструкции, Мостовые конструкции, Очистные сооружения	2 кг/м2 (1 мм)	25	3 074
12	Профскрин RC 35 Sm	Профскрин RC35 Sm финишный ремонтный состав, Несущие строительные конструкции, Мостовые конструкции, Очистные сооружения	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 809
13	Профскрин RC 40 FSm	Профскрин RC40 FSm зимний финишный ремонтный состав. Проведение работ при температуре от -10 до +35	2 кг/м2 (1 мм)	25	3 734
14	Профскрин RC45	Профскрин RC45 ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с высоким модулем упругости.	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 493
15	Профскрин RC 45 F	Профскрин RC45 F зимний ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с высоким модулем упругости. При температурах от -10 до +35	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 835
16	Профскрин RC 60	Профскрин RC60 высокопрочный ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с высоким модулем упругости. Изготовлен на основе портландцемента, фракционированного песка, полимерной фибры и модифицирующих добавок. При температурах от -10 до +35	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 566
17	Профскрин RC 80	Профскрин RC80 высокопрочный ремонтный состав предназначен для конструкционного ремонта бетона с высоким модулем упругости. При температурах от +5 до +35	2 кг/м2 (1 мм)	25	1 690
18	Профскрин RC50 Rti	Профскрин RC50 Rti Сверхбыстротвердеющий высокопрочный безусадочный ремонтный состав тиксотропного типа, предназначенный для конструкционного ремонта бетона высокой прочности. При температуре от -10 до +35		25	3 497
19	Профскрин RC60 RLq	Профскрин RC60 RLq Сверхбыстротвердеющий высокопрочный безусадочный ремонтный состав наливного типа, предназначенный для конструкционного ремонта бетона высокой прочности. При температуре от -10 до +35		25	3 734
20	Профскрин RC80 Lq	Ремонтный состав наливного типа, для конструкционного ремонта бетона классов В60 – В70. Толщина укладки от 5 до 50 мм.		25	2 530
21	<b>КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ИНДАСТРО</b>				
22	Стабекс AC2 TE	Стабекс AC2 TE - Высокоадгезионный плиточный клей, адгезионная прочность более 1,5 Мпа. Отсутствие сползания плитки во время монтажа	4-5 кг/м2	25	1 340
23	Стабекс AC2 TE W	Стабекс AC2 TE W - Высокоадгезионный белый плиточный клей, адгезионная прочность более 1,5 Мпа. Отсутствие сползания плитки во время монтажа	4-5 кг/м2	25	1 502
24	Стабекс AC2 TE S1	Стабекс AC2 TE S1 - Высокоадгезионный эластичный плиточный клей, адгезионная прочность более 1,5 Мпа, Высокая эластичность S1	4-5 кг/м2	25	2 405
25	Стабекс AC2 TE S1 W	Стабекс AC2 TE W - Высокоадгезионный эластичный белый плиточный клей, адгезионная прочность более 1,5 Мпа, Высокая эластичность S1	4-5 кг/м2	25	2 641
26	<b>Наливные полы ИНДАСТРО</b>				
27	Иннолайн NC60	Иннолайн NC60 подливочный состав предназначен для высокоточного монтажа промышленного оборудования и подливки под опорные части колонн и других конструкций. Марочная прочность - 60 Мпа. Водонепроницаемость W16.	20 кг/м2 (10мм)	25	1 421

Весь товар продается на условиях самовывоза! Имеется служба доставки!  
 Доставка товара производится в течение 2-3х рабочих дней.