

Прайс -лист на крепежные системы BRICKO



02.07.2022

№	наименование	шт/уп	вес, кг/уп	разм. (ДхВхШ), мм	расход	цена, руб	
<b>Гибкие связи GS для облицовочной кладки (установка в кладочные швы) нержавеющая сталь</b>							
1	GS - 150/90-115 (SH)	250	4,30	L - 310	Sx8	36,00	
2	GS - 100/90-115 (SH)	250	4,30	L - 260		36,00	
3	GS - 80/90-115 (SH)	250	4,00	L - 240		36,00	
4	GS - 50/90-115 (SH)	250	3,60	L - 210		36,00	
<b>Фиксатор утеплителя, ПВХ</b>							
5	Fin - 58	500	6,00	D=60	1 шт. на 1 связь	5,00	
<b>Вентиляционные коробочки, пвх ( цвета: белый, светло-серый, темно-серый, песчано-коричневый)</b>							
6	V-Box 115	белый, светло-серый, темно-серый, песчано-коричневый	120	1,80	115x60x10	Px(N+1)+4T	79,00
7	V-Box 90		120	1,80	90x60x10	Px(N+1)+4T	79,00
6	Ventek	белый, серый, бежевый, темно-коричневый			60x120x10	Px(N+1)+4T	55,00
<b>Элементы перемычек, сталь.</b>							
9	Элемент перемычки вертикальной фиксации кирпича SK-V	100	3,00	50,5x173,66x15	Lo/0,075+T	102,00	
10	Элемент перемычки горизонтальной тычковой фиксации кирпича SK-U	100	1,60	50,5x34,71x15	Lo/0,225+T	79,00	
11	Элемент перемычки горизонтальной ложковой фиксации кирпича SK-H	100	3,40	166,3x22x54,5	Lo/0,075+T	125,00	
12	Скобка связывающая SK-S	100	1,30	60x7,2x45	Lo/0,225+2T	68,00	
13	Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя), окрашенная сталь	шт	110 мм, 120 мм			2100,00	
		шт	131 мм, 160 мм, 180 мм, 190 мм, 200 мм, 210 мм, 230 мм			2600,00	
14	Кронштейн для оконных проемов (для утеплителя), нержавеющая сталь	шт	160 мм, 190 мм, 210 мм, 230 мм			4600,00	
15	Закладной каркас Murfor® 50	шт	3050x50		2T	1700,00	

Необходимые параметры здания :

- S – площадь облицовки, (м<sup>2</sup>)  
P – периметр здания P=L1+L2+L3+L4+L5+L6,  
N – количество этажей, (шт)
- Lo – суммарная ширина проемов  
Lo=a+b+v+г, (м)  
T – общее число проемов, (шт)

