

Прайс-лист на кладочные смеси и затирки Quick-mix quick-mix

Действует с 25.11.2024 г.

Наименование. (артикул)	Описание продукции	Упак., кг	шт/ поддон	Цена, рубль.
LM 21- P (72331)	Легкая кладочная смесь с перлитом и пеностеклом. Используется для кладки стеновых строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, а также для заполнения пустот (выход раствора 25-27 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C)	17,5	55	1033
LM (72453)	Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом. Используется для кладки стеновых строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, а также для заполнения пустот (выход раствора 32 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,21 Вт/м°C)	20	50	941
LM plus (72748)	Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом. Используется для кладки стеновых строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, а также для заполнения пустот (выход раствора 25 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,27 Вт/м°C)	20	50	760
LHM	LHM - специальная сухая смесь для кладки российского лицевого кирпича с водопоглощением 6-12%. Подходит для возведения наружных и внутренних стен. Применяется для выполнения устойчивой к погодным условиям лицевой кирпичной кладки с одновременной расшивкой швов в одном рабочем цикле.	25	48	от 612
VK plus	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением больше 10%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 1205
VK 01	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением ~ 7-11%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 922
VM 01	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением ~ 3-8%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 903
VZ 01	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением ~ 2-5%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 955
VZ plus	Кладочная смесь для кирпичной кладки и одновременной отделки швов (в одном рабочем цикле) при использовании лицевого кирпича с водопоглощением < 3%. Содержит оригинальный рейнский tubag трасс, препятствующий появлению высолов.	30	48	от 1101
FM	Цветной шовный раствор с трассом для последующей заполнения швов лицевой кладки любого рода, а также в СФТК «LOBATHERM». Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающие свойства.	30	48	от 1406
FUG FBR	Сухая затирочная смесь для заполнения швов в настенной и напольной облицовке из керамической плитки, клинкера и керамогранита, натурального камня, стеклянной и керамической мозаики. Для швов шириной 5–30 мм. Для применения внутри и снаружи помещений.	25	48	от 1330

Кладочные растворы

Цвет,наименование	VK plus, 30 кг		VK 01, 30 кг		VM 01, 30 кг		VZ 01, 30 кг		VZ plus, 30 кг	
	артикул	цена	артикул	цена	артикул	цена	артикул	цена	артикул	цена
А-алебастрово-белый	72101	1 340	72131	1 145	72161	1 167	72201	1241		
В-светло-бежевый	72102	1 213	72132	922	72162	962	72202	989		
С-светло-серый	72103	1 227	72133	928	72163	903	72203	955		
Д-графитово-серый	72104	1 237	72134	1 020	72164	955	72204	992	72004	1101
Е-антрацитово-серый	72105	1 224	72135	992	72165	955	72205	1001		
Г-темно-коричневый	72106	1 365	72136	1 149	72166	1 161	72206	1177		
Н-графитово-черный	72108	1 389	72138	1 171	72168	1 221	72208	1210	72005	1342
І-песочно-желтый	72109	1 205	72139	978	72169	918	72209	1027		
Р-светло-коричневый	72112	1 219	72142	953	72172	962	72212	1014		
Т-стально-серый	72115	1 179	72145	934	72175	932	72215	1037		

Цвет,наименование	артикул	LHM, 25 кг	Цвет,наименование	артикул	LHM, 25 кг
"Landhausmörtel", бежево-белый	72157	681	"Landhausmörtel", светло-серый	72178	703
"Landhausmörtel", серый	72158	612	"Landhausmörtel", белый	72179	842
"Landhausmörtel", светло-коричневый	72159	733	"Landhausmörtel", графитово-чёр	72721	905

Шовные Растворы и Затирки для Плитки Керамической, клинкерной, напольной

Цвет,наименование	артикул	FUG FBR
серый	72054	1330
серебристо-серый	72055	1482
антрацит	72056	2131
белый	72057	1667
бежевый	72058	1527
темно-коричневый	72059	1578
красно-коричневый	72060	1553

Цвет,наименование	FM, 30 кг	
А-алебастрово-белый	72301	1 652
В-светло-бежевый	72302	1 420
С-светло-серый	72303	1 406
Д-графитово-серый	72304	1 406
Е-антрацитово-серый	72305	1 425
Г-темно-коричневый	72306	1 634
З-красно-коричневый	72307	1 683
Н-графитово-черный	72308	1 739
І-песочно-желтый	72309	1 450
Р-светло-коричневый	72312	1 492
Т-стально-серый	72315	1 491

светло-бежевый = бежево-белый
стально-серый = серый
светло-коричневый = светло-коричневый
светло-серый = светло-серый
алебастрово-белый = белый
графитово-черный = графитово-черный

Правильный кладочный раствор V.O.R. в зависимости от водопоглощения кирпича^(A)

Водопоглощение следует уточнить у производителя кирпича.	Водопоглощение в % по весу													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VK plus – для экстремально водопоглощающих лицевых кирпичей														> 10
VK 01 – для сильно водопоглощающих лицевых кирпичей														~ 7–11
VM 01 – для слабо водопоглощающих лицевых кирпичей														~ 3–8
VZ 01 – для очень слабо поглощающих воду лицевых кирпичей														~ 2–5
VZ plus – для не поглощающих воду лицевых кирпичей														≤ 3

^(A) Возможно двух вариантов в зависимости от температуры и в зависимости от начального водопоглощения лицевого кирпича согласно EN 772-11.

Палитра цветных Растворов

A – алебастрово-белый	H – графитово-чёрный
B – светло-бежевый	T – стально-серый
C – светло-серый	I – песочно-жёлтый
D – графитово-серый	N – жёлто-оранжевый
E – антрацитово-серый	P – светло-коричневый
F – тёмно-коричневый	