















Прайс -лист на крепежные системы BRICKO

01.10.2023

№		наименование	шт/уп	вес, кг/уп	разм. (ДхВхШ), мм	расход	цена, руб
<b>Гибкие связи GS для облицовочной кладки (установка в кладочные швы) нержавеющая сталь 3 мм</b>							
1		GS – 50/90-115 (SH)	250	3,25	L - 210	Sx8	36,00
2		GS – 80/90-115 (SH)	250	3,68	L - 240		36,00
3		GS – 100/90-115 (SH)	250	4,03	L - 260		36,00
4		GS – 150/90-115 (SH)	250	4,53	L - 310		36,00
<b>Гибкие связи GC для облицовочной кладки (установка в кладочные швы) оцинкованная сталь</b>							
5		GC–50/90-115	250	3,25	L - 210	Sx8	10,00
6		GC–80/90-115	250	3,68	L - 240		11,00
7		GC–100/90-115	250	4,03	L - 260		11,00
8		GC–150/90-115	250	4,53	L - 310		12,00
<b>Фиксатор утеплителя, ПВХ</b>							
9		Fin - 58	500	6,00	D=60	1 шт. на 1 связь	5,00
<b>Вентиляционные карбочки, пвх ( цвета: белый, кирпичный, песчано-коричневый, светло-серый, темно-коричневый, темно-серый, черный)</b>							
10		V-Box 115	120	1,80	115x60x10	Px(N+1)+4T	79,00
11		V-Box 90					
12		Ventek			60x120x10	Px(N+1)+4T	49,00
<b>Элементы перемычек, сталь.</b>							
13		Элемент перемычки вертикальной фиксации кирпича SK-V	100	3,00	50,5x173,66x15	Lo/0,075+T	102,00
14		Элемент перемычки горизонтальной тычковой фиксации кирпича SK-U	100	1,60	50,5x34,71x15	Lo/0,225+T	79,00
15		Элемент перемычки горизонтальной ложковой фиксации кирпича SK-H	100	3,40	166,3x22x54,5	Lo/0,075+T	125,00
16		Скобка связывающая SK-S	100	1,30	60x7,2x45	Lo/0,225+2T	68,00

17		Связи для тонкошовной кладки PS 200			200x13x0,6 мм		13,00
18		Связи для тонкошовной кладки PS 300			300x13x0,6 мм		16,00
19		Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя), окрашенная сталь	шт		110 мм, 120 мм		2100,00
		Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя), окрашенная сталь	шт		130 мм, 160 мм, 180 мм, 190 мм, 200 мм, 210 мм, 230 мм		2600,00
20		Кронштейн для оконных проемов (для утеплителя), нержавеющая сталь	шт		160 мм, 190 мм		3000,00
21		Кронштейн для оконных проемов (для утеплителя), нержавеющая сталь	шт		210 мм, 230 мм		3600,00
22		Закладной каркас Murfor® 50	шт		3050x50x4.2 мм	2Т	1500,00
23		Закладной каркас Brisko	шт		3050x51.7x4.2 мм	2Т	1300,00

Необходимые параметры здания :

- S – площадь облицовки, (м<sup>2</sup>)  
P – периметр здания  $P=L1+L2+L3+L4+L5+L6$ ,  
N – количество этажей, (шт)
- Lo – суммарная ширина проемов  
 $Lo=a+b+v+г$ , (м)  
T – общее число проемов, (шт)

