



ПОЛ НАЛИВНОЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

МУЛЬТИСЛОЙ МН

арт. 0404 Мультислой МН, 20 кг

- Высокая скорость набора прочности
- Удобство и универсальность в применении
- Укладка покрытий в кратчайшие сроки
- Для сухих и влажных помещений



Предназначен для высококачественного чистового и базового выравнивания, а также для устранения дефектов (трещин, выбоин, сколов и т.п.) полов, эксплуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок (жилые, административные, торговые и общественные помещения).

Применяется для всех типов систем полов, как монолитных (контактных), так и «плавающих» на разделительном слое (включая укладку на пенополистирольные и минераловатные утеплители). Рекомендуется для использования в системе «теплый пол». Применяется для внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Наносится ручным или машинным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Прочность на сжатие	20 МПа
Прочность на изгиб	5 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0.8 МПа
Растекаемость готового раствора	280 – 320 мм
Жизнеспособность раствора в открытой таре	60 минут
Жизнеспособность раствора на основании	30 минут
Количество воды на 1 кг смеси	0.2 – 0.24 л
Расход при толщине слоя 10 мм	14 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	2 – 200 мм
Время пешего движения	3 часа
Водоудерживающая способность	95%
Срок хранения	6 месяцев
Температурные условия при нанесении	от +5°C до +25°C
Температурные условия при эксплуатации	от +5°C до +70°C
Нормативный документ	ГОСТ 31358 – 2007

ОСНОВАНИЯ

Бетонные; цементно-песчаные; гипсовые и ангидридные.