



ГРУНТОВКА

ЭКСПЕРТ КОНЦЕНТРАТ

арт. 1029 Эксперт Концентрат, 5 л

арт. 1036 Эксперт Концентрат, 10 л

- Увеличивает прочность сцепления с основанием последующих покрытий
- Повышает растекаемость наливных полов
- Предотвращает образование трещин

Образует прочную гладкую полимерную пленку, которая значительно увеличивает прочность сцепления последующих покрытий с основанием, снижая его впитывающую способность и препятствуя выделению воздуха из основания. Предотвращает образование трещин и проникновение воды в основание. Рекомендуется в системах полов с подогревом. Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным или машинным способом.

Экономичный в применении, с возможностью разбавления водой до 1:5.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
5 ЦИКЛОВ

1:5

ПРОПОРЦИИ
РАЗБАВЛЕНИЯ ВОДОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Сухой остаток	28%
Расход	30 – 40 МЛ/М ²
Время высыхания	60 минут
Морозостойкость при хранении и транспортировке	5 циклов
Срок хранения	12 месяцев
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +35°C
Нормативный документ	ТУ 20.30.11 – 001 – 51160834 – 2018

ОСНОВАНИЯ

Бетонные; цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые; кирпичная и каменная кладка; все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона; штукатурки и шпатлевки на цементной, гипсовой и полимерной основе; штукатурный слой в системах теплоизоляции; ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП; прочно держащаяся старая краска и плитка, дерево, ДСП.