

арт. 1227

Грунтовка под декоративную штукатурку Эксперт Контакт, 10 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- образует однородную шероховатую и паропроницаемую пленку
- облегчает нанесение декоративных штукатурок
- колеруется в цвет декоративных покрытий
- увеличивает прочность сцепления последующих покрытий с основанием



Создает однородную шероховатую и паропроницаемую пленку на основании, что облегчает дальнейшее нанесение декоративных штукатурок и создание фактурного рисунка. Белый цвет позволяет контролировать качество обработки основания. Снижает и выравнивает впитывающую способность оснований, увеличивая прочность сцепления последующих покрытий с ним. Рекомендуется для применения в системах утепления фасадов PERFEKTA "Термотек МВ" и "Термотек ППС". А также перед нанесением декоративных штукатурок ("Шуба" и "Короед") на любые основания.

Основания: ангидритное; бетон; ГВЛ; гипсовое; ГКЛ; керамогранит; краска старая; мозаика керамическая; облицовка старая; ПГП; плитка керамическая; СФТК; цементно-известковое; цементно-песчаное; цементное; ЦСП; шпаклевки гипсовые; шпаклевки цементные; штукатурки гипсовые; штукатурки цементные.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания до степени 1 (на отлип), не менее, мин	120
Максимальная крупность заполнителя, мм	0,315
Морозостойкость при транспортировке и хранении, циклы	5
Расход, г/м ²	200-300
Сухой остаток, %	60
Температурные условия при нанесении, С	+5 +35
ТУ	ТУ 20.30.11 - 001 - 51160834 - 2018
Срок хранения, мес	12