

## ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

# ЭКСПЕРТ ГП с индикатором

арт. 7663 Эксперт ГП с индикатором, 10 л



- Упрощает визуальный контроль нанесения
- Укрепляет слабые основания
- Значительно снижает и стабилизирует впитывающую способность
- Увеличивает прочность сцепления последующих покрытий с основанием

Повышает несущую способность оснований, одновременно стабилизируя и выравнивая их водопоглощение. Значительно увеличивает прочность сцепления последующих покрытий, штукатурки, шпаклевки, клеи. Особенно рекомендуется применение перед нанесением стяжек и наливных полов; а также в системах полов с подогревом. Применяется для внутренних и наружных работ. Наносится ручным или машинным способом.

Цвет оранжевый.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания до степени 1 (на отлип), не менее	60 мин
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов
Расход	150-200 мл/м <sup>2</sup>
Сухой остаток	5%
Температурные условия при нанесении	от +5°C до +35°C
ТУ	ТУ 20.30.11 - 001 - 51160834 - 2018



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ



ПРОНИКНОВЕНИЕ  
В СТРУКТУРУ ОСНОВАНИЯ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  
5 ЦИКЛОВ



КОНТРОЛЬ  
НАНЕСЕНИЯ

### ОСНОВАНИЯ

Бетонные: цементно-известковые, цементно-песчаные, гипсовые; кирпичная и каменная кладка; все виды блоков из ячеистого и облегченного бетона; штукатурки и шпаклевки на цементной, гипсовой и полимерной основе; штукатурный слой в системах теплоизоляции; ГКЛ, ГВЛ, ППП, ЦСП; прочно держащаяся старая краска и плитка, дерево, ДСП.