



ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СМАРТГИПС

арт. 1197 Смартгипс белый, 30 кг

арт. 1616 Смартгипс серый, 30 кг

- Адаптирована для всех видов штукатурных станций
- Легко набрасывается и разравнивается
- Повышенная производительность штукатурных работ

Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен, создает после высыхания прочный паропроницаемый и трещиностойкий слой.

Используется под последующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной обработки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

Обладает высокой пластичностью и адгезией, применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью. Для нанесения с помощью типовых штукатурных станций или ручным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет арт. 1197 / арт. 1616

белый / серый

Прочность сцепления с основанием

0,3 МПа

Прочность на сжатие

2,5 МПа

Расход при толщине слоя 10 мм

10 кг/м²

Рекомендуемая толщина слоя

3 – 50 мм

Жизнеспособность раствора

100 минут

Достижение прочности

5 суток

Количество воды на 1 кг смеси

0,35 – 0,45 л

Срок годности

8 месяцев

Температурные условия, при нанесении

от +5°C до +30°C

Нормативный документ

ГОСТ Р 58279-2018

ОСНОВАНИЯ

Бетонные; гипсовые; цементно-известковые и цементно-песчаные; газобетон и пенобетон; кирпичная и каменная кладка.