



ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ

ГИПСТАР

арт. 0589 Гипстар белый, 30 кг

арт. 0152 Гипстар серый, 30 кг


- Высокое качество поверхности
- Низкий расход
- Не требует шпаклевания

Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стён, создает после высыхания прочный паропроницаемый и трещиностойкий слой, который после глянцевания не требует дополнительного шпаклевания.

Используется под последующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной обработки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями. Обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адгезией, применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью. Наносится ручным способом.



РУЧНОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ТОЛЩИНА СЛОЯ
3 - 80 мм



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



МИНИМАЛЬНЫЙ
РАСХОД



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет арт. 0589 / арт. 0152

белый / серый

Прочность сцепления с основанием

0,3 МПа

Прочность на сжатие

2 МПа

Расход при толщине слоя 10 мм

8 кг/м²

Рекомендуемая толщина слоя

3 – 80 мм

Количество воды на 1 кг смеси

0,45 – 0,55 л

Жизнеспособность раствора

60 минут

Достижение прочности

7 суток

Срок годности

8 месяцев

Температурные условия, при нанесении

от +5°C до +30°C

Нормативный документ

ГОСТ Р 58279-2018

ОСНОВАНИЯ

Бетонные; гипсовые; цементно-известковые и цементно-песчаные; газобетон и пенобетон; кирпичная и каменная кладка.